



Quality is in our nature

Technical fluids - Brakefluids

Eurol Brake Fluid DOT 5 Silic

Liquide de freins au silicone pour voitures anciennes, karts et Harley-

Description

Le liquide de freins Eurol DOT 5 est un liquide de freins à base de silicone. Il possède une gamme de températures large de -55°C à plus de +260°C et confère un fonctionnement optimal au système de freinage à basse température.

Le liquide de freins Eurol DOT 5 n'est pas adapté aux automobiles Citroën.

Le liquide de freins Eurol DOT 5 peut être utilisé sans risque dans les systèmes de freinage et d'embrayage d'automobiles, motos (y-compris de course), Harley-Davidson, karts, voitures anciennes et applications industrielles.

Le liquide de freins Eurol DOT 5 contribue à prévenir la corrosion et donne une excellente lubrification aux joints en caoutchouc et métaux et prolonge la durée du vie du système de freinage. N.B.: Eliminer soigneusement l'ancien liquide de freins du système.

Ne jamais mélanger le liquide de freins Eurol DOT 5 avec d'autres liquides de freins.

Specifications

Performance level

FMVSS 116 DOT 5

MIL-PRF-46176B

Propriétés physiques

Couleur	Pourpre	
Masse volumique à 20°C	0.95 kg/l	ASTM D 1298
Viscosité, cinématique à 100°C	13.9 cSt	ASTM D 445
Point d'éclair	150 °C	ASTM D 93

E801550

Version 1.1, 08-01-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com