



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Eurol Maxence RC 10W-60

Huile moteur 100% synthèse pour utilisation en compétition et rallye

Description

L'huile Eurol Maxence RC 10W-60 est une huile moteur moderne 100% synthétique pour moteurs essence, diesel et GPL de voitures particulières et voitures d'entreprise légères, avec des additifs spéciaux qui rendent cette huile adaptée à l'utilisation en compétition et rallye.

L'huile Eurol Maxence RC 10W-60 assure l'apparition d'un film lubrifiant stable, protégeant contre l'usure les pièces en mouvement sous les conditions les plus extrêmes. L'inclusion d'additifs spéciaux confère à cette huile une stabilité thermique et à l'oxydation excellente. L'huile Eurol Maxence RC 10W-60 permet une combustion plus propre, moins d'usure et une plus grande puissance de sortie.

Les pièces sont extrêmement bien protégées contre la corrosion, tandis que la sédimentation est réduite au minimum et que la viscosité reste haute.

Specifications

Approval pending

Fiat 9.55535-H3

API SN/CF

ACEA A3/B4

VW 502.00

MB 229.3

Performance level

API SM/CF

Recommended for use

VW 500.00

MB 229.1

VW 505.00

Propriétés physiques

Couleur	Brun	
Masse volumique à 20°C	0.855 kg/l	ASTM D 1298
Viscosité, cinématique à 40°C	176.4 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100°C	25.1 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	176	ASTM D 2270
Viscosité, dynamique (CCS)	4810 cP	ASTM D 2602
Base number	9.6 mg KOH/g	ASTM D 2896
Teneur en cendres sulfatées	1.22 wt%	ASTM D 874
Point d'éclair	200 °C	ASTM D 93
Point d'écoulement	-39 °C	ASTM D 97

E100061

Version 1.0, 12-02-2018

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com