

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30

Huile moteur

DONNÉES CLÉS

GAMME VÉHICULES LÉGERS



HUILE MOTEUR ESSENCE & DIESEL

SAE 0W-30

TECHNOLOGIE DE SYNTHÈSE AVANCÉE

LOW SAPS & ÉCONOMIE DE CARBURANT



NORMES INTERNATIONALES

- ACEA C2

HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEUR¹

FORD WSS-M2C950-A
STJLR.03.5007

1 Il est conseillé de consulter les carnets d'entretien

TECHNOLOGIE

Age-Resistance technology

Pour une protection exceptionnelle.

La technologie Age-Resistance assure aux moteurs une protection exceptionnelle pour surmonter tous les défis sur le long terme.

La technologie Age-Resistance offre une protection moteur imbattable. En effet, sa combinaison unique de molécules hyperactives crée un film d'huile de protection sur toutes les pièces de moteur concernées.

Les moteurs sont ainsi totalement protégés contre les multiples défis du quotidien : usure, oxydation de l'huile, températures extrêmes.



APPLICATIONS

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30, avec la technologie Age-Resistance, est une formule hautement chargée qui fortifie les propriétés anti-oxydation de l'huile moteur, et offre une meilleure protection contre les boues, la corrosion et l'usure causée par la friction.

Cette huile moteur synthétique haute performance, de dernière génération, qui permet de réaliser des économies de carburant exceptionnelles, convient aux moteurs essence et diesel de dernière génération respectant les normes EURO V et EURO VI.

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30 est spécialement formulée pour répondre aux exigences strictes des derniers moteurs diesel FORD, qui nécessitent un lubrifiant 0W-30 et la spécification WSS-M2C950-A.

AVANTAGES POUR LE CLIENT

- **Durée de vie du moteur prolongée** : **TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-30** assure une longévité exceptionnelle du moteur, grâce à sa résistance amplifiée à l'oxydation.
- **Propreté et protection excellentes du moteur** : assure une propreté optimale du moteur, grâce à ses propriétés détergentes et dispersion supérieures.
- **Meilleure protection contre l'usure** : offre aux moteurs une excellente protection globale contre l'usure, grâce à sa combinaison sophistiquée d'additives et d'huiles de base.
- **Protection du filtre à particules diesel** : permet, grâce à sa faible teneur en soufre, cendres sulfatées et phosphore (Low SAPS), une durabilité des systèmes de post-traitement (en particulier les filtres à particules diesel) réduisant ainsi considérablement les émissions polluantes.
- **Propriétés de démarrage à froid améliorées** : Ce lubrifiant permet un démarrage à froid plus facile, même en présence de très faibles températures.

CARACTÉRISTIQUES²

TEST	UNITE	METHODE D'ESSAI	RESULTAT
Grade de viscosité	-	SAE J300	0W-30
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	45
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	9,5
Densité à 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	842
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	200
Point d'écoulement	°C	NF T 60 105	-42
Point d'éclair COC	°C	NF EN ISO 2592	232

² Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser le produit, il convient de consulter le carnet d'entretien du véhicule. Les vidanges doivent être effectuées selon les recommandations du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations extrêmes de températures. Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries.

Dans le cas contraire, les fûts doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produit.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Selon les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne provoque pas d'effets néfastes pour la santé sous réserve qu'il soit utilisé aux fins prévues et en accord avec les recommandations données dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Elle est disponible sur demande auprès de votre revendeur local et sur le site www.quickfds.fr.

Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30
Dernière mise à jour de cette fiche technique : 04/2020

Certaines variations sont possibles en conditions normales d'utilisation, mais elles ne devraient pas affecter la performance attendue du produit, indépendamment du site. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Vous pouvez consulter nos produits sur notre site internet www.lubricants.total.com