



Racing Brake Fluid 700 Factory Line

Fluide Compétition 100% Synthétique - DOT 4
Très haut point d'ébullition : 336°C / 636.8°F

Pour commande de frein et d'embrayage

UTILISATIONS

Motul (Racing Brake Fluid) RBF 700 est un liquide de frein synthétique haute performance développé pour offrir une consistance et une puissance de freinage maximum aux températures extrêmes générées par les freins carbone ou céramique en utilisation compétition.

En autorisant la réduction des entrées d'air de refroidissement des freins il permet l'amélioration de la trainé aérodynamique.

Convient pour les freins conventionnels avec disques en acier.

Convient pour les commandes hydrauliques d'embrayages.

RBF 700 répond à la norme DOT 4 qui autorise l'utilisation du fluide dans des véhicules hautes performances en application routière.

PERFORMANCES

NORMES

FMVSS 116 DOT 4

Résistance et stabilité thermiques extrêmement élevées :

Le point d'ébullition très élevé (336°C / 636.8°F) de MOTUL RBF 700 FACTORY LINE est supérieur aux fluides conventionnels DOT 5.1 (260°C / 500°F mini) et DOT 4 (230°C / 446°F mini), et permet donc de conserver l'efficacité du freinage même lorsque les freins sont extrêmement sollicités.

Meilleures performances aérodynamiques des voitures en permettant la réduction des entrées d'air de refroidissement des freins.

Efficacité par temps de pluie :

Le point d'ébullition humide très élevé (205°C / 401°F) de MOTUL RBF 700 FACTORY LINE est supérieur aux fluides conventionnels DOT 5.1 (180°C / 356°F mini) et DOT 4 (155°C / 311°F mini), et permet de conserver toute l'efficacité du freinage par temps de pluie.

Les liquides de freins DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 ont la propriété d'absorber l'humidité de l'air, ce qui diminue le point d'ébullition et augmente le risque d'apparition du phénomène de "vapor lock".

Le point d'ébullition humide est mesuré après une humidification du produit avec 3% d'eau.

CONSEILS D'UTILISATION

Eviter le mélange avec des liquides de frein à base de polyglycols.

Ne pas mélanger avec les liquides à bases minérale (LHM) et silicone (DOT 5 base silicone).

Produit chimique agressif vis à vis des mains, des peintures et des vernis.

En cas de contact avec la peau, rincer abondamment.

PROPRIÉTÉS

Fluide 100% Synthétique à base de polyglycols.

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Couleur | Ambre |
| Point d'ébullition sec | 336°C / 636.8°F |
| Point d'ébullition humide | 205°C / 401°F |
| Viscosité à -40°C (-40°F) | 1580 mm ² /s |
| Viscosité à 100°C (212°F) | 2.06 mm ² /s |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com

01/19