



# MOTULEST

Liquide de lestage prêt à l'emploi

Anti-corrosion et antigel, Protection -25°C/-13°F

Sans nitrite / Sans amine / Sans phosphate

## UTILISATION

MOTUL MOTULEST est un liquide de lestage 4 saisons, prêt à l'emploi, élaboré à base de monoéthylèneglycol, utilisant une additivation non organique.

Recommandé pour être utilisé dans tous pneumatiques afin de réaliser le lestage de tous engins : agricole, travaux public ou minier.

## PERFORMANCES

STANDARDS                      ASTM D3306  
   BRITISH STANDARD 6580  
   AFNOR NF R 15-601  
   SAE J1034

**Contient un produit amer (amérisant) conformément au décret N°95326 du 20.3.95 pour dissuader l'ingestion, car les liquides de lestage/antigels ont un goût sucré mais sont nocifs.**

Protection de la jante et de la partie intérieure du pneumatique contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux.

Compatible avec les joints et les composants plastiques (valves).

## CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation : Prêt à l'emploi, effectuer le remplissage sans adjonction d'eau.

Ne pas mélanger avec les produits de type organiques (AOT).

Ce produit ne doit pas être utilisé pour la protection contre le gel des systèmes d'eaux potables.

## PROPRIETES

Ne contient pas de nitrite, d'amine, ni de phosphate.

Couleur	Visuel	Vert
Densité à 20°C/68°F	ASTM D4052	1.055
pH	ASTM D1287	8.1
Cristallisation initiale	ASTM D1177	-23°C/-9°F
Protection contre le gel		-25°C/-13°F
Point d'écoulement	ASTM D97	-27°C/-16.6°F
Température d'ébullition		105°C/221°F
Réserve d'alcalinité	ASTM D1121	4.8 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - FAX : 33 1 48 33 28 79 - Site Web : www.motul.fr

09/10