



Une marque de **TOTAL**

EVOLUTION FULL-TECH C3 5W-30



Lubrifiant de technologie de synthèse ELF très hautes performances destiné à la lubrification de moteurs Essence et Diesel de véhicules de tourisme. Spécialement développé pour assurer la compatibilité avec les systèmes de post-traitement.

UTILISATIONS

Motorisations les plus récentes

- Convient tout particulièrement à tous les moteurs récents, multisoupapes, turbocompressées, injection directe, équipés ou non de catalyseur.

Parcours les plus sévères

- Lubrifiant particulièrement adapté aux véhicules Mercedes-Benz, BMW et Volkswagen récents, équipés d'un système de post-traitement comme le filtre à particules.

Conduite sportive, toutes saisons

- Satisfait aux conditions d'utilisation les plus difficiles (ville, route, autoroute). Convient à toutes les conduites, en particulier sportives et à haut régime et à toutes les saisons

Consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître la préconisation du constructeur.

PERFORMANCES

Spécifications internationales

ACEA : C3
API : SN / CF

Homologations constructeurs

BMW
MERCEDES BENZ
GM
BMW LL-04
MB-Approval 229.52
DEXOS 2™
Recommandé pour les applications où VOLKSWAGEN préconise la spécification VW 505.01

AVANTAGES CLIENTS

Un meilleur respect de l'environnement

- Optimise les systèmes de post-traitement permettant une forte réduction des émissions polluantes, grâce à ses bas taux de soufre, cendres et phosphore (low SAPs).

Intervalles de vidange allongés

- Satisfait les plans d'entretien constructeurs les plus exigeants en permettant des intervalles de vidange extra longs (20000 à 40000 kms), grâce à une exceptionnelle résistance à l'oxydation.

Excellentes protection et propreté moteur

- Confère aux moteurs une excellente protection contre l'usure (distribution, segment, piston et chemise), grâce à son additivation haute technologie.
- Assure une propreté optimale du moteur, grâce aux qualités de détergence et de dispersivité de son additivation.

Une consommation d'huile limitée

- Permet de réduire sensiblement la consommation d'huile, grâce à sa volatilité très basse.

CARACTÉRISTIQUES

	Méthode	Unités	Grade 5W-30
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70,4
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM 445	mm ² /s	11,9
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	166
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 39
Point Eclair VO	ASTM D92	°C	234
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	7

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du parc de l'île
92029 Nanterre
1/1

EVOLUTION FULL-TECH C3 5W30
Mise à jour de cette fiche : 07/2019



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.