



Une marque de **TOTAL**

EVOLUTION FULL-TECH TDI 5W-30



Lubrifiant de technologie de synthèse ELF très hautes performances destiné à la lubrification des moteurs de véhicules de tourisme Essence et Diesel. Spécialement développé pour assurer la compatibilité avec les systèmes de post-traitement.

UTILISATIONS

Motorisations les plus récentes

- Convient à tous les moteurs Essence et Diesel, en particulier les plus récents respectant les normes Euro de réduction des émissions polluantes.

Parcours les plus sévères

- Lubrifiant spécialement formulé pour satisfaire les exigences spécifiques des véhicules Volkswagen.

Conduite sportive, toutes saisons

- Satisfait aux conditions d'utilisation les plus difficiles (ville, route, autoroute). Convient à toutes les conduites, en particulier sportives et à haut régime et à toutes les saisons.

Consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître la préconisation du constructeur.

PERFORMANCES

Spécifications internationales

ACEA : C3

Homologations constructeurs

VOLKSVAGEN VW 504.00/507.00
BMW BMW LL04
MERCEDES BENZ MB-Approval 229.51 (Rétro-applicable to MB-approval 229.31)

Répond aux exigences des principaux constructeurs autres:
RENAULT, NISSAN, FORD, OPEL, SAAB, TOYOTA, FIAT, PEUGEOT, CITROEN...

AVANTAGES CLIENTS

Un meilleur respect de l'environnement

- Optimise les systèmes de post-traitement permettant une forte réduction des émissions polluantes, grâce à ses bas taux de soufre, cendres et phosphore (low SAPs).

Maintien de la performance dans le temps et Intervalles de vidange allongés

- Assure une durabilité moteur hors normes et satisfait les plans d'entretien constructeurs les plus exigeants en permettant des intervalles de vidange extra longs (30000 à 50000 kms), grâce à une exceptionnelle résistance à l'oxydation.

Excellentes protection et propreté moteur

- Confère aux moteurs une excellente protection contre l'usure (distribution, segment, piston et chemise), grâce à son additivation haute technologie. Assure une propreté optimale du moteur, grâce aux qualités de détergence et de dispersivité de son additivation.

CARACTÉRISTIQUES

	Méthode	Unités	Grade 5W-30
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	71,2
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM 445	mm ² /s	11,8
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	161
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 45
Point Eclair VO	ASTM D92	°C	234
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	5,8

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif