

Transmax Agri MP 15W-40

Lubrifiant universel pour tracteurs

Description

Castrol Transmax Agri MP est un lubrifiant universel API GL-4 pour la plupart des matériels agricoles

Propriétés et avantages

- Un lubrifiant qui assure la protection du moteur, de la transmission, des freins immergés et des ponts avant
- Stockage réduit, gestion facilitée
- Castrol Transmax Agri MP, grâce à sa formulation de dernière génération peut réduire l'usure du moteur jusqu'à 30% par rapport à des lubrifiants conventionnels STOU

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Transmax Agri MP 15W-40
Masse volumique à 15°C	ASTM D1298	g/ml	0,880
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,4
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	93
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	144
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4500
Viscosité, Brookfield à -18°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	7300
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-45
Point d'éclair, COC	ASTM D92	°C	230

Performances Produit

API CE/SF/GL-4

ZF TE-ML 06B(*), 07B

Meets - JDM J27, MFM1144, Vickers M-2950-S

Recommended for use where applications require: Ford ESN-M2C-134D, ESN-M2C-159B, ESN-M2C-86B, MF M1139

Suitable for use where applications require: Case MAT 3525

Sperry Vickers, Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand, Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid

John Deere JDM J20C, New Holland FNHA-2-C-201.00, FNH 82009202, NH 410B

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Transmax Agri MP 15W-40

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr