

TITAN Supersyn SAE 5W-30

Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant maximale, conçu pour les moteurs essence et Diesel, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.

Description

TITAN Supersyn SAE 5W-30 est l'huile moteur multiusage de la gamme TITAN Supersyn. Il est basé sur une technologie d'additifs innovante, moderne et fiable qui assure les meilleures performances dans toutes les conditions d'utilisation. Cette huile moteur ultra hautes performances peut être utilisée en toute saison. Ses bonnes propriétés de circulation à froid permettent à TITAN Supersyn SAE 5W-30 d'assurer une lubrification rapide de toutes les parties du moteur. Les frottements et l'usure sont considérablement réduits, tandis que l'économie de carburant est améliorée. TITAN Supersyn SAE 5W-30 garantit la durabilité du moteur quelles que soient les habitudes de conduite, en circulation urbaine ou sur autoroute.

Application

TITAN Supersyn SAE 5W-30 est utilisable sur les moteurs essence et Diesel des véhicules légers et utilitaires, qu'ils soient atmosphériques ou turbocompressés. En tant qu'huile moteur toutes saisons, TITAN Supersyn SAE 5W-30 offre de bonnes capacités de démarrage à froid et une bonne économie de carburant en hiver, mais aussi une bonne stabilité thermique en été. TITAN Supersyn SAE 5W-30 est miscible et compatible avec la plupart des huiles conventionnelles. Cependant le mélange avec d'autres huiles doit être évité afin de garantir la performance du produit. Il est ainsi recommandé de procéder à une vidange complète lors du passage à TITAN Supersyn SAE 5W-30.

Pour plus d'information sur la sécurité du produit, merci de vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Avantages

- Multiusage et compatible avec de nombreux modèles
- Bonne performance de démarrage à froid
- Excellente propreté moteur
- Haute stabilité thermique
- Economie de carburant dans toutes les conditions de circulation
- Faible consommation d'huile par évaporation
- Protection anti-usure durable sur tous les moteurs

Spécifications

- ACEA A3/B4
- API SL

Homologations

- MB-APPROVAL 229.3
- VW 502 00/505 00

Recommandations FUCHS

- API CF
- BMW LONGLIFE-98
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- RENAULT RN0700/0710

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité à 15°C	DIN 51757	855 kg/m ³
Grade SAE	SAE J300	5W-30
Viscosité cinématique à 40°C	DIN 51562-1	70.3 mm ² /s
Viscosité cinématique à 100°C	DIN 51562-1	11.8 mm ² /s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	164
Viscosité HTHS	CEC L-036-90	≥ 3.5 mPa.s
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-42 °C
Cendres sulfatées	ASTM D874	≥ 1.0 et ≤ 1.6 %m/m
Colorant	DIN 10964	Aucun

Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site www.fuchs.com/fr. La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée.

Dès lors nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates.

Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures.

Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait de notre produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur.

Toute reproduction qu'elle qu'en soit la forme, nécessite l'accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. Tous droits réservés.