

## TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30

Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant pour une large gamme de véhicules avec ou sans extension des intervalles de vidange. Excellentes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.

### Description

TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30 est un lubrifiant ultra hautes performances pour véhicules légers fonctionnant même dans des conditions les plus sévères. De manière générale, la conduite citadine ou par température ambiante très basse nécessitent une qualité d'huile moteur spécifique. TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30 assure une lubrification rapide de toutes les parties du moteur ainsi qu'une protection efficace contre l'usure et les dépôts. La consommation de carburant sera fortement réduite et les performances du moteur améliorées.

### Application

TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30 a été développé pour répondre spécifiquement aux exigences des moteurs de forte puissance. La diminution des frottements et de l'usure a été le principal axe de développement du produit. TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30 est particulièrement adapté aux moteurs essence avec ou sans turbocompresseur ainsi qu'aux moteurs avec injection directe ou indirecte. De plus, il peut être utilisé pour les véhicules Diesel sans filtre à particules. TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30 est miscible et compatible avec la plupart des huiles conventionnelles. Cependant le mélange avec d'autres huiles doit être évité afin de garantir la performance du produit. Il est ainsi recommandé de procéder à une vidange complète lors du passage à TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30.

Pour plus d'information sur la sécurité du produit, merci de vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

### Avantages

- Excellentes propriétés de démarrage à froid
- Circulation rapide de l'huile dans l'ensemble du moteur même à basses températures
- Faible consommation d'huile
- Economie de carburant accrue
- Haute stabilité thermique
- Propreté moteur améliorée
- Pour intervalles de vidange prolongés

### Spécifications

- ACEA A3/B4
- API SL

### Homologations

- MB-APPROVAL 229.5
- VW 502 00/505 00

### Recommandations FUCHS

- -

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité à 15°C	DIN 51757	843 kg/m <sup>3</sup>
Grade SAE	SAE J300	0W-30
Viscosité cinématique à 40°C	DIN 51562-1	67.6 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité cinématique à 100°C	DIN 51562-1	12.1 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	178
Viscosité HTHS	CEC L-036-90	≥ 3.5 mPa.s
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-48 °C
Cendres sulfatées	ASTM D874	≥ 1.0 et ≤ 1.6 %m/m
Colorant	DIN 10964	Aucun

Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site [www.fuchs.com/fr](http://www.fuchs.com/fr). La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée.

Dès lors nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates.

Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures.

Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait de notre produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur.

Toute reproduction qu'elle qu'en soit la forme, nécessite l'accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. Tous droits réservés.