



eni i-Ride moto 2t

eni i-Ride moto 2t est un lubrifiant synthétique à faible émissions de fumées pour les moteurs 2 temps de puissance très élevée, formulé avec les meilleures bases synthétiques et un package d'additifs spécifiques pour conférer au produit des performances motrices exceptionnelles.

eni i-Ride moto 2t est destiné aux moteurs 2T les plus sollicités, refroidis par air ou par liquide de refroidissement, et est optimisé par les moteurs, aussi bien pour un usage routier que tout-terrain.

CARACTERISTIQUES (Valeurs Typiques)

Viscosité à 100°C	mm ² /s	9,7
Viscosité à 40°C	mm ² /s	55
Indice de viscosité	-	162
Point Eclair V.O.	°C	82
Point d'écoulement	°C	-54
Masse volumique à 15°C	kg/l	0,876

PROPRIETES ET PERFORMANCES

- **eni i-Ride moto 2t** est formulé avec une base synthétique ultramoderne qui permet des performances motrices exceptionnelles, même à des températures très élevées, garantissant une propreté maximale de tous les organes du moteur et des propriétés anti-usure de niveau supérieur.
- Le produit possède d'excellentes qualités détergentes, diminuant ainsi la formation de boues et de dépôts dans tous les organes du moteur, et évitant le serrage des segments de piston.

SPECIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

eni i-Ride moto 2t répond aux exigences des spécifications suivantes :

- JASO FC
- ISO-L-EGD