



APPLICATIONS

Eni Eco Grease 0 est une graisse écologique à base d'huile végétale biodégradable épaissie avec un savon calcium de couleur marron et d'aspect lisse. Elle est additivée en composants antirouille et anti-usure.

Elle présente une stabilité mécanique élevée et est dotée de propriétés lubrifiantes intrinsèques, elle montre une bonne résistance à l'eau et est compatible avec les métaux jaunes.

En tant que graisse à faible impact sur l'environnement, elle peut être utilisée pour le graissage perdu des machines agricoles, des machines de coupe du marbre, des machines opérant dans les réserves naturelles ou en station d'épuration.

Eni Eco Grease 0 est biodégradable selon la méthode CEC L-33 82T.

AVANTAGES CLIENT

- Contribue à la préservation de l'environnement.
Biodégradabilité > 95 % selon la méthode CEC L33 T82
- Bonne résistance au délavage par l'eau
- Bonnes propriétés anti-usure et antirouille

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- DIN 51825 K 0F -30
- ISO 12924 L-XCBDA 0
- Biodegradabilità CEC L-33-T82: >95%





CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Aspect	-	-	homogène lisse
Couleur	-	-	marron
Type d'huile de base	-	-	végétale
Viscosité de l'huile de base à 40°C	ASTM D 7042	mm ² /s	36
Type d'épaississant	-	-	calcium anhydre
Consistance (grade NLGI)	-	-	0
Point de goutte	ASTM D 566	°C	140
Penetration travaillée, 60 d. s.	ASTM D 217	dmm	370
Intervalle de températures	-	°C	-30/+80

AVERTISSEMENT

- Afin d'éviter la détérioration du produit en raison des changements de chaleur du à l'exposition dans les contenants extérieurs, nous recommandons le stockage dans des environnements fermés avec des températures comprises entre 0°C et 40°C.
- Pour éviter les problèmes de compatibilité, nous vous recommandons de ne pas mélanger **Eni Eco Grease 0** avec différentes typologies de graisse.

