

# AUTOL BIOKETTOL



**AUTOL BIOKETTOL** est une huile de chaîne de tronçonneuse rapidement biodégradable formulée à partir d'huile de base végétale.

Testée par KWF  
(Comité national des forêts - Allemagne)

## CARACTERISTIQUES (VALEURS TYPIQUES)

### AUTOL BIOKETTOL

Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	85
Viscosité a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,2
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	920
Point Eclair V.O	°C	>230
Point d'écoulement	°C	-22

## PROPRIETES ET PERFORMANCES

- **Autol BIOKETTOL** est une huile de chaîne adhésive formulée avec des huiles de base végétales et des additifs rapidement biodégradables. Elle présente d'excellentes performances tant sur le plan technique que sur le plan de la biodégradabilité.
- Sa viscosité spécifique et sa combinaison d'additifs adhésifs végétaux confèrent à **Autol BIOKETTOL** d'excellentes propriétés de lubrification. La chaîne est efficacement protégée de l'usure et la température de coupe fortement abaissée.
- Les excellentes propriétés adhésives permettent de réduire efficacement la consommation d'huiles pour les chaînes avec pompes doseuses.

## APPLICATIONS

**Autol BIOKETTOL** est adaptée à toutes les saisons dans les conditions de température et d'utilisation les plus sévères.

Sa formulation lui permet de conserver ses propriétés sur de longues périodes et ainsi d'être utilisée économiquement en plusieurs fois.

Les outils de coupe et les pompes à huile doivent être nettoyés lorsque le moteur ne fonctionne pas. Les spécifications des constructeurs doivent être consultées lors de la sélection du produit de lubrification.