



APPLICATIONS

Eni Blasia 220 est une huile pour engrenages avec des caractéristiques EP pour les engrenages industriels fermés lubrifiés par barbotage ou par système de circulation, en particulier en présence de charges et de températures élevées, de vitesses élevées et de frottements par glissement.

Eni Blasia 220 peut également être utilisée pour lubrifier d'autres composants fortement chargés tels que les accouplements, les vis de transmission et les paliers lisses à basse vitesse.

Convient pour une utilisation dans les systèmes de lubrification par brouillard d'huile.

AVANTAGES CLIENT

- Protection des composants lubrifiés pendant le fonctionnement grâce à un système d'additif anti-usure robuste
- Résistance à des températures de fonctionnement élevées (jusqu'à 100 °C) grâce à de très bonnes propriétés antioxydantes
- Comportement non corrosif contre les joints et les garnitures d'étanchéité ainsi que contre les métaux tels que l'acier, la fonte, le cuivre et le bronze
- Séparation rapide de l'eau qui pourrait accidentellement entrer dans le système grâce à une capacité de désémulsion extérieure

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- Muller Weingarten DT 55 005 CLP
- Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15
- Fives Cincinnati P-74 level
- AIST No.224
- ISO 12925-1 CKD
- DIN 51517-3 CLP
- ANSI/AGMA 9005-E02
- David Brown S1.53 101 level





CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Aspect	APM 27	-	clair
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	896
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	220
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	95
Point d'éclair COC	ASTM D 92	°C	232
Point d'écoulement	ASTM D 5950	°C	-18
Désémulsion à 82°C	ASTM D 1401	min	20



eni