



eni i-Sint tech F 5W-30

eni i-Sint tech F 5W-30 est un lubrifiant synthétique spécifique pour les véhicules légers FORD de dernière génération exigeant un lubrifiant répondant à la spécification WSS M2C913-D.

Ce produit est également adapté pour les véhicules FORD de générations précédentes pour lesquels est préconisé un lubrifiant répondant à la spécification 912 ou 913 A/B/C.

Il est également adapté lorsqu'est demandée la performance ACEA A1/B1 ou ACEA A5/B5.

CARACTERISTIQUES (VALEURS TYPIQUES)

Grade SAE		5W-30
Densité à 15 °C	kg/m ³	850
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	10.0
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	55
Viscosité à -30 °C	mPa·s	4700
Indice de viscosité	-	165
Point Éclair	°C	220
Point d'écoulement	°C	-45

PROPRIETES ET PERFORMANCES

- **eni i-Sint tech F 5W-30** possède des propriétés remarquables de stabilité permettant un allongement des intervalles de vidange.
- Favorise les économies de carburant grâce, notamment, à la présence de modificateur de friction particulièrement efficace
- Excellentes propriétés pour les démarrages à froid
- Excellente protection contre l'usure
- Faible consommation d'huile

SPECIFICATIONS INTERNATIONALES

- ACEA A1/B1, A5/B5
- API SL/CF

HOMOLOGATIONS

- Ford WSS-M2C913-D
- Renault RN 0700