



APPLICATIONS

Eni OSO 15 est une huile hydraulique antiusure de haute performance, spécialement conçue pour répondre aux exigences de performance les plus rigoureuses d'une large gamme de fabricants de composants et de systèmes hydrauliques.

Elle est formulée avec des huiles de base soigneusement sélectionnées, traitées avec la technologie «Low zinc» assurant d'excellentes propriétés antiusure, antirouille et antioxydantes. Elle a une capacité de filtration exceptionnelle en service.

Eni OSO 15 est également adaptée à d'autres fonctions dans lesquelles des lubrifiants de haute stabilité à l'oxydation et des performances de lubrification sont nécessaires, permettant l'utilisation d'un seul produit avec d'excellentes caractéristiques de performance.

AVANTAGES CLIENT

- Prolonge la durée de charge de l'huile allongeant ainsi les intervalles de relubrification grâce à une stabilité thermo-oxidative très élevée
- Convient pour les systèmes hydrauliques avec des filtres très fins (3 microns)
- Maximise l'efficacité du système d'évacuation de l'eau et réduit le risque d'entretien non planifié, grâce à une excellente désémulsivité
- Protège les composants en réduisant les temps d'arrêt négligés par une maintenance non planifiée, grâce à une bonne propriété antiusure
- Aide à prévenir les dégâts d'aération et de cavitation dans les systèmes grâce à une désaération rapide
- Minimise la formation des dépôts contribuant à la propreté du système

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- ISO 11158 L-HM
- ISO L-FD
- DIN 51524-2 L-HLP





CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Aspect	APM 27	-	limpide
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	854
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	15
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	111
Point d'éclair (COC)	ASTM D 92	°C	210
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-33
Désémulsion à 54°C	ASTM D 1401	min	15
Moussage (séquence I)	ASTM D 892	cc/cc	100/0



eni