

Eni i-Base 20W-50



APPLICATIONS

Eni i-Base 20W-50 est une huile développée pour les motorisations essence ou Diesel équipant les véhicules légers et utilitaires légers opérant même en conditions très sévères. Le produit atteint le niveau de certification ACEA A3/B4 de 2010.

AVANTAGES CLIENT

- Les propriétés détergentes et dispersantes d'**Eni i-Base 20W-50** luttent efficacement contre la formation de laques, vernis et dépôts à l'intérieur du moteur, préservant un état optimal des composants mécaniques.
- Les caractéristiques anti-usure du produit garantissent une longue durée de vie des organes en mouvement, tout en réduisant sensiblement les exigences d'entretien et de révision du moteur.

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- MB 229.1
- API SM/CF
- VW 501 01, 505 00 quality



Eni i-Base 20W-50



CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	910
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	19.1
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	160
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	126
Viscosité à -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Point d'éclair (COC)	ASTM D 92	°C	230
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-24

