



Engine protection

APPLICATIONS

Eni Sport 10W-60 est un lubrifiant moteur de toute dernière génération, spécialement formulé pour répondre aux exigences élevées de performances et de protection du moteur.

Eni Sport 10W-60 est un lubrifiant Top Synthetic, pour moteurs puissants opérant dans toutes les conditions (compétitions, moteurs hautes performances, tout terrain et désert).

AVANTAGES CLIENT

- Le film d'huile, renforcé par les composants synthétiques de la formulation, adhère avec ténacité aux surfaces métalliques du moteur même après des périodes d'arrêt prolongées, facilitant ainsi les démarrages et réduisant efficacement l'usure sous forte charge.
- Les caractéristiques viscométriques du produit permettent une lubrification optimale des composants mécaniques du moteur dans toutes les conditions de fonctionnement et de températures même après de longues périodes d'utilisation.
- Le choix particulier des composants présents dans la formulation réduit considérablement les effets liés à la volatilité et garantit une stabilité thermique élevée.

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- API SL





CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	23.4
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	165
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	172
Viscosité à -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-27

