



## eni i-Sint tech R 5W-30

**eni i-Sint tech R 5W-30** est un lubrifiant synthétique "mid SAPS" spécifique pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers équipés de moteurs essence ou Diesel, et pour lesquelles est exigé un lubrifiant ACEA C4 ou répondant à la spécification RENAULT RN0720.

### CARACTERISTIQUES (VALEURS TYPIQUES)

| Grade SAE           |                    | 5W-30 |
|---------------------|--------------------|-------|
| Densité à 15 °C     | kg/m <sup>3</sup>  | 852   |
| Viscosité à 100 °C  | mm <sup>2</sup> /s | 11.8  |
| Viscosité à 40 °C   | mm <sup>2</sup> /s | 68    |
| Viscosité à -30 °C  | mPa·s              | 6100  |
| Indice de viscosité | -                  | 171   |
| Point Éclair        | °C                 | 210   |
| Point d'écoulement  | °C                 | -33   |

### PROPRIETES ET PERFORMANCES

**eni i-sint tech R 5W-30** offre les performances suivantes :

- Excellentes propriétés pour les démarrages à froid même à très basses températures
- Excellente protection contre l'usure
- Faible consommation d'huile
- Economies de carburant et réduction des émissions de CO<sub>2</sub>
- Compatibilité avec les dispositifs de post-traitement des émissions à l'échappement

### SPECIFICATIONS INTERNATIONALES

ACEA C4

### HOMOLOGATIONS

MB 229.51, 226.51  
Renault RN 0720