

Eni i-Ride scooter 15W-50



APPLICATIONS

Eni i-Ride scooter 15W-50 est un lubrifiant de haute qualité conçu pour les scooters 4 temps. Adapté aux moteurs refroidis par air et par liquide, sa formulation est développée pour fournir des performances maximales même dans les conditions de fonctionnement les plus sévères.

AVANTAGES CLIENT

- **Eni i-Ride scooter 15W-50** assure une lubrification parfaite du moteur dans toutes les conditions de fonctionnement.
- Ce produit réduit la formation de dépôts, assurant une performance maximale du moteur.
- **Eni i-Ride scooter 15W-50** maintient ses caractéristiques inchangées même dans des conditions de fonctionnement à haute température.
- Le produit est particulièrement adapté pour une utilisation dans des scooters équipés de systèmes Start & Stop.
- La formulation du produit est conçue pour répondre à toutes les conditions d'utilisation, même dans des conditions environnementales particulières.

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- API SJ
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride scooter 15W-50



CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	18.8
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	145
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	145
Viscosité à -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Point d'éclair (COC)	ASTM D 92	°C	205
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-27

