

Eni i-Ride scooter MB 10W-30



APPLICATIONS

Eni i-Ride scooter MB 10W-30 est un lubrifiant Synthetic Technology innovant, développé selon les exigences de lubrification des moteurs 4T qui sont montés dans des scooters avec des transmissions automatiques.

AVANTAGES CLIENT

- Ce produit est caractérisé par d'excellentes performances qui le rendent approprié pour l'utilisation dans les moteurs les plus stressés avec des systèmes de Start & Stop qui sont particulièrement actifs dans l'utilisation urbaine.
- La formulation particulière de **Eni i-Ride scooter MB 10W-30** est en mesure de fournir la meilleure protection du moteur en contrôlant efficacement l'usure et la formation de dépôts dans toutes les conditions de fonctionnement, aussi dans les plus extrêmes.
- **Eni i-Ride scooter MB 10W-30** est un lubrifiant de haute qualité à faible friction conçu pour répondre aux exigences des moteurs 4 temps, qu'ils soient technologiquement avancés ou non.
- Les caractéristiques viscosimétriques du produit garantissent d'excellentes conditions de lubrification dans n'importe quel état de conduite, même pendant les accélérations fréquentes et soudaines qui surviennent souvent dans le trafic urbain.
- Les composants présents dans la formulation de **Eni i-Ride scooter MB 10W-30** ont été scrupuleusement sélectionnés pour donner au produit tous les éléments distinctifs appropriés pour répondre aux exigences de lubrification du seul moteur monté dans les scooters, avec transmissions à variation continue (CVT), contrairement aux moteurs 4T qui intègrent également des embrayages immergés.

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- API SJ
- JASO MB



Eni i-Ride scooter MB 10W-30



CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	853
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	11.2
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	73
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	145
Viscosité à -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Point d'éclair (COC)	ASTM D 92	°C	235
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-21



eni