

Eni i-Sigma monograde 10W-20



APPLICATIONS

Eni i-Sigma monograde 10W-20 est un lubrifiant pour moteurs diesel atmosphériques ou suralimentés qui opèrent dans des conditions de services modérées.

AVANTAGES CLIENT

- Il résiste à l'oxydation à haute température et possède de bonnes propriétés de détergence qui permettent de garder le moteur propre en limitant les dépôts.
- Il protège contre la corrosion due à l'humidité et aux acides formés par la combustion.
- Ses propriétés antiusure garantissent une longue durée de vie des pièces mobiles et réduisent les besoins d'entretiens et de révisions du moteur.

SPECIFICATIONS

- API CF/SJ
- Allison C-3
- MIL-L-2104 D
- MIL-L-46152 C



Eni i-Sigma monograde 10W-20



CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	885
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	7.9
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	115
Viscosité à -25°C	ASTM D 5293	mPa.s	6800
Point d'éclair COC	ASTM D 92	°C	220
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-21

