

**MOTUL**[®]

HD-AGRI GREASE

Graisse multiservices pour TP et AGRI

Lithium – Très adhérente et résistante à l'eau

Technosynthese[®] - NLGI 2 – Extrême Pression

UTILISATIONS

Graisse multiservices spécialement développée pour les applications nécessitant une très bonne résistance aux charges élevées et à l'eau rencontrées dans le domaine du Heavy Duty, Poids-Lourds, Travaux-Publics et de l'Agricole.

Graissage des roulements, paliers, axes, câbles, articulations...

Tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, ensileuses, engins vinicoles et tous matériels de travaux publics (par exemple les pelles araignées travaillant dans l'eau, ...etc.).

Température d'utilisation prolongée : de -30°C / -22°F à +140 °C / +284 °F.

PERFORMANCES

Graisse Technosynthese[®] multiservices avec Extrême Pression de grade NLGI 2 et élaborée à partir de savon de lithium et de bases synthétiques hautes performances. Anti-corrosion, anti-oxydante renforcée par un polymère d'adhésivité.

Avantages de Motul HG-AGRI GREASE :

- Excellente performance à haute température : Point éclair de + 190°C
- Très bonne protection anti-usure et anti-corrosion
- Excellente tenue à la charge d'après le test FAG FE-9
- Excellente résistance à l'eau avec une adhésivité renforcée
- Longue tenue dans le temps.

Désignation DIN 51502 : KP 2 N-30

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Verte
Consistance	DIN 51 818	NLGI 2
Savon	Type	Lithium
Viscosité huile de base 40°C	DIN 51 562	800 mm ² /s
Viscosité huile de base 100°C	DIN 51 562	65 mm ² /s
Point Eclair	ASTM D 2265	190°C
Pénétration 60 cycles	ASTM D217	265 / 295 x10 ⁻¹ mm
VKA Welding load	DIN 51 350	2800 N
TIMKEN Test - load	ASTM D 2509	222.5 N
FAG FE-9 Test	DIN 51 821	F50 > 200 hr at 140°C (284°F)
Résistance corrosion cuivre	ASTM D 4048	1 / 120
Résistance à l'eau	DIN 51 807 T1	1 / 90

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com