



TRH FE

Lubrifiant « Fuel Economy » pour Transmissions hydrostatique, freins immergés et Relevage Hydraulique

Matériel Agricole / Travaux Public / Manutention

100% Synthèse

UTILISATIONS

Lubrifiant nouvelle génération haute performance 100% Synthèse spécialement formulé avec des huiles de base fluide pour offrir une baisse de consommation en carburant quand utilisé dans les transmissions hydrostatiques, convertisseur de couple, relevages hydraulique, freins immergés et prise de force des matériels agricoles, de travaux publics ou de manutentions.

Convient pour les matériels CNH, JOHN DEERE, KUBOTA, MASSEY FERGUSON, VOLVO...

MOTUL TRH FE répond aux exigences des spécifications de nombreux constructeurs permettant la réduction du stock de lubrifiants.

PERFORMANCES

NORMES

API GL-4

PERFORMANCES

ALLISON C-4

CNH MAT 3525

JOHN DEERE JDM J20C / J20D

KUBOTA UDT

MASSEY FERGUSON CMS M1135 / M1141 / M1143 / M1145

VOLVO CE WB-101 / CE WB-102

ZFN 13011 / 13025 / 13030

L'optimisation à froid de TRH FE permet d'obtenir un haut niveau de lubrification au démarrage et évite le collage des disques de freins immergés. La viscosité réduite à chaud permet une baisse de friction pour plus d'économie d'énergie.

Excellente protection des engrenages chargés.

Propriétés de friction adaptées aux systèmes de freinage à disques immergés.

Haute protection contre l'oxydation pour une durée de vie accrue de l'huile et des matériels.

Neutre vis-à-vis des joints dans les systèmes hydrauliques.

Extrême-Pression. Anti-oxydation. Anti-corrosion. Anti-usure. Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges : Selon préconisation constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

Peut-être mélangé à des huiles de mêmes performances.

PROPRIETES

Densité à 20°C (68°F)

ASTM D1298

0.854

Viscosité à 40°C (104°F)

ASTM D445

40.7 mm²/s

Viscosité à 100°C (212°F)

ASTM D445

7.6 mm²/s

Index de viscosité

ASTM D2270

157

Point éclair

ASTM D92

236°C / 457°F

Point d'écoulement

ASTM D97

-42°C / -44°F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com

09/16