

TITAN MARINE MC SAE 10W-40

Lubrifiant semi-synthétique formulé pour la marine de plaisance et adapté aux moteurs marins 4 Temps essence ou Diesel à très hautes performances, suralimentés ou non.

Description

Idéal pour les bateaux de plaisance avec et sans turbo. Convient pour moteur essence et Diesel utilisés dans les bateaux de secours, groupe électrogène ou bateaux de pêche.

Protège contre la corrosion, l'usure et garantit un moteur propre même utilisé sous des conditions extrême : forte puissance, charge élevée et haut régime.

Avantages

- Garantie une propreté maximum du moteur.
- Propriétés anti-usure exceptionnelles.
- Stabilité du film d'huile à chaud.
- Parfaite miscibilité avec les autres huiles du même type.
- Adaptation aux pots catalytiques.

Spécifications

- ACEA E7
- API SJ/SL/CH-4/CI-4

FUCHS recommandations

- ACEA A3/B4
- CATERPILLAR ECF-2
- CUMMINS CES 20077/8
- DETROIT DIESEL 93K215
- DEUTZ DQC III-10
- MAN M 3275-1
- MTU DDC TYPE-2
- VOLVO VDS-3

Caractéristiques techniques

Caractéristiques moyennes	Unité	Valeur moyenne	Méthode
Grade SAE	-	10W-40	-
Couleur	-	Ambrée	-
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	869	NF T 60101
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	88,23	NF T 60100
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	13,45	NF T 60100
Indice de viscosité	-	154	NF T 60136
Point d'éclair	°C	226	NF T 60118
Point d'écoulement	°C	-34	NF T 60105

Dans tous les cas, et afin de limiter les risques de contamination par l'eau (y compris par condensation), stocker les fûts et tonnelets horizontalement.

Ne pas exposer les emballages à un fort ensoleillement ni à des températures extrêmes.

Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site www.fuchs.com/fr. La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée.

Dès lors nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates.

Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures.

Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait de notre produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur.