



NEPTUNA 2T RACING

TC-W3®



Lubrifiant **haute performance** pour **moteurs 2 temps essence** des **bateaux de plaisance** ou de **sport**.

SPECIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Spécifications internationales	API TC	NMMA TC-W3® RL-00182F
Satisfait les exigences BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, MARINER, MERCURY, SEA-DOO, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...		

APPLICATIONS

TOTAL NEPTUNA 2T RACING est un lubrifiant **haute performance** développé pour les **moteurs 2 temps essence** fonctionnant à haut régime

Il convient à tous types de moteurs 2 temps, y compris les **moteurs à injection directe**.

Le mélange avec le carburant doit être fait selon les recommandations constructeurs.

PERFORMANCES ET AVANTAGES CLIENTS

TOTAL NEPTUNA 2T RACING résiste aux **pressions et températures élevées** des motrices essences. Son pouvoir de lubrification renforcé permet de **réduire l'usure**.

Ce lubrifiant offre une **viscosité optimisée**, favorisant la dilution avec l'essence, et assurant un **pré-mélange homogène et stable**, même à basse température. Il peut également être utilisé en mélange en ligne.

Les fumées et les dépôts à l'échappement sont réduits grâce à la bonne aptitude de TOTAL NEPTUNA 2T RACING à une **combustion complète**.

Les **additifs détergent et dispersant** associés à TOTAL NEPTUNA 2T RACING luttent contre l'encrassement du moteur et permettent un allongement de la durée de vie de ce dernier.

Ses **propriétés anticorrosion** assurent une haute protection des organes internes du moteur.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES*

TOTAL NEPTUNA 2T RACING		Méthode	Valeur
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	866
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	ASTM D445	57
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	ASTM D445	9
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	136
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-36
Couleur	-	-	Bleu-vert

* Les valeurs caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs moyennes, et ne constituent pas une spécification.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre cedex
FRANCE

TOTAL NEPTUNA 2T RACING
Mise à jour 02/2020
www.lubricants.total.com



Ce lubrifiant, utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans l'U.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial ou sur le site www.quickfds.com