



NEPTUNA 2T SUPER SPORT

TC-W3[®]



Lubrifiant **minéral** pour **moteurs 2 temps essence** des **bateaux de plaisance**.

SPECIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Spécifications internationales	API TC	NMMA TC-W3 [®]
Satisfait les exigences BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, MARINER, MERCURY, SEA-DOO, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...		

APPLICATIONS

TOTAL NEPTUNA 2T SUPER SPORT est un lubrifiant **minéral** adapté aux **moteurs 2 temps essence**.

Il convient à tous types de moteurs 2 temps, y compris les **moteurs à injection directe**.

Le mélange avec le carburant doit être fait selon les recommandations indiquées par les constructeurs.

PERFORMANCES ET AVANTAGES CLIENTS

TOTAL NEPTUNA 2T SUPER SPORT offre un pouvoir de lubrification renforcé permettant de **réduire l'usure**.

Son **pouvoir détergent** maintient la propreté du piston, évite l'encrassement des bougies et des lumières, et permet un allongement de la durée de vie du moteur.

Ses **propriétés antirouille et anticorrosion** protègent les moteurs lors des arrêts prolongés.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES*

TOTAL NEPTUNA 2T SUPER SPORT		Méthode	Valeur
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	864
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	ASTM D445	50
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	ASTM D445	8.5
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	146
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-36
Couleur	-	-	Bleu-vert

* Les valeurs caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs moyennes, et ne constituent pas une spécification.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre cedex
FRANCE

TOTAL NEPTUNA 2T SUPER SPORT
Mise à jour 02/2020
www.lubricants.total.com



Ce lubrifiant, utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans l'U.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial ou sur le site www.quickfds.com