

PROSYLVA 2T SYN

Huile moteur

DONNÉES CLÉS



- ✓ MOTOCLTURE
- ✓ HUILE MOTEUR

SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Normes internationales:

API TC
JASO FD
ISO L-EGC/EGD (niveau de détergence)

Conforme aux exigences des constructeurs :
HUSQVARNA, ROTAX, STIHL...

APPLICATIONS

TOTAL PROSYLVA 2T SYN est particulièrement adapté au fonctionnement des **moteurs 2 temps** des matériels de **motoculture**, travaillant sous **fortes charges** de façon continue et soumis à des **températures élevées**.

Sa viscosité permet un **usage en mélange dans le carburant**, ou un **graissage séparé**. TOTAL PROSYLVA 2T SYN est également compatible avec les **carburants sans plomb**.

PERFORMANCES ET AVANTAGES CLIENTS

TOTAL PROSYLVA 2T SYN possède une **stabilité thermique** remarquable, permettant d'assurer une résistance aux températures excessives.

La **résistance du film d'huile à chaud** garantit le fonctionnement du moteur sans usure, ni perte de performances.

Ce lubrifiant est **parfaitement miscible** avec l'essence ; il donne un **mélange homogène et stable**. Sa couleur bleue permet de teinter le mélange avec le carburant et d'éviter l'utilisation de carburant pur.

Les fumées et les dépôts à l'échappement sont réduits grâce à la bonne aptitude de TOTAL PROSYLVA 2T SYN à une **combustion complète**.

Son **faible taux en cendres sulfatées** (0,07%) maintient la propreté du piston et évite l'encrassement des bougies.

Ses **propriétés antirouille et anticorrosion** protègent les organes internes du moteur.

PROSYLVA 2T SYN

Huile moteur

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES*

TEST	UNITÉ	MÉTHODE DE TEST	RÉSULTAT
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	869
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	76.1
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	10.9
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	132
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-21
Cendres sulfatées	% m/m	ASTM D874	0.07
Couleur	-	-	Bleu

* Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser le produit, il convient de consulter le carnet d'entretien du véhicule. Les vidanges doivent être effectuées selon les recommandations du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60°C.

Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations extrêmes de températures. Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries.

Dans le cas contraire, les fûts doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produit.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Selon les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne provoque pas d'effets néfastes pour la santé sous réserve qu'il soit utilisé aux fins prévues et en accord avec les recommandations données dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Elle est disponible sur demande auprès de votre revendeur local et sur le site <http://sdstotalms.total.com>.

Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.

Pour éliminer le produit après usage, pensez à l'environnement et respectez les réglementations locales.