

PROSYLVA 4T 15W-40

Huile moteur

DONNÉES CLÉS



- ✓ MOTOCULTURE
- ✓ HUILE MOTEUR

SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Normes internationales:

ACEA A2/B2

API SJ/CG-4

APPLICATIONS

TOTAL 4T 15W-40 est particulièrement adapté au fonctionnement des **moteurs 4 temps essence ou Diesel** des matériels de **motoculture** ou de **jardinage**.

PERFORMANCES ET AVANTAGES CLIENTS

TOTAL 4T 15W-40 possède une **stabilité thermique** remarquable, permettant ainsi d'assurer une résistance aux températures excessives des parties chaudes du moteur.

La **résistance du film d'huile à chaud** garantit le fonctionnement du moteur sans usure, ni perte de performances.

L'**association d'additifs détergents, dispersants et anti-usure** permet de lutter efficacement contre l'encrassement du moteur et assure un contrôle remarquable des suies, boues et dépôts.

Ses **propriétés antirouille et anticorrosion** protègent les organes internes du moteur des dégradations occasionnées par l'humidité.

PROSYLVA 4T 15W-40

Huile moteur

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES*

TEST	UNITÉ	MÉTHODE DE TEST	RÉSULTAT
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	887
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	101
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	14
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	141
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-33
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	8.5

* Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser le produit, il convient de consulter le carnet d'entretien du véhicule. Les vidanges doivent être effectuées selon les recommandations du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60°C.

Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations extrêmes de températures. Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries.

Dans le cas contraire, les fûts doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produit.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Selon les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne provoque pas d'effets néfastes pour la santé sous réserve qu'il soit utilisé aux fins prévues et en accord avec les recommandations données dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Elle est disponible sur demande auprès de votre revendeur local et sur le site <http://sdstotalms.total.com>.

Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.

Pour éliminer le produit après usage, pensez à l'environnement et respectez les réglementations locales.