

Eni i-Sint professional 10W-40



APPLICATIONS

Eni i-Sint professional 10W-40 est un lubrifiant moteur Synthetic Technology développé pour répondre aux exigences des motorisations essence ou diesel équipant les véhicules légers et utilitaires légers.

AVANTAGES CLIENT

- **Eni i-Sint professional 10W-40** offre des performances maximales grâce à ses excellentes propriétés détergentes et dispersantes limitant la formation de dépôts à l'intérieur du moteur et, en particulier de dépôts charbonneux dans les zones exposées à de hautes températures.
- Sa formulation a été mise au point pour permettre au produit d'offrir une excellente protection contre les phénomènes d'usure.
- L'attention portée à la sélection des matières premières présentes dans la formulation assure une faible volatilité et contribue à réduire sensiblement la consommation d'huile.
- Sa stabilité thermo-oxydative permet de lubrifier efficacement les organes mécaniques du moteur dans toutes les conditions d'utilisation et tout au long de la durée de vie de la charge.

SPECIFICATIONS

- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00
- ACEA A3/B4 (suitable for use)



Eni i-Sint professional 10W-40



CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	868
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.1
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	158
Viscosité à -25°C	ASTM D 5293	mPa.s	6800
Point d'éclair COC	ASTM D 92	°C	224
Point d'écoulement	ASTM D 5950	°C	-27

