



APPLICATIONS

Eni i-Sint tech 0W-30 est un lubrifiant Top Synthetic spécifiquement développé par la R&D Eni pour répondre aux exigences de lubrification des moteurs du Groupe Volkswagen exigeant un lubrifiant répondant aux spécifications VW 503 00, 506 00 et 506 01 ou soumis au programme d'entretien Long Life.

AVANTAGES CLIENT

- Les propriétés viscométriques d'**Eni i-Sint tech 0W-30** permettent une parfaite lubrification des organes mécaniques du moteur, réduisant efficacement les phénomènes de frottement et permettant une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions de CO₂.
- L'attention particulière apportée à la sélection des matières premières composant la formulation du produit garantit, dans toutes les conditions de fonctionnement du moteur, une protection maximale contre l'usure et la formation de dépôts.
- **Eni i-Sint tech 0W-30** possède une excellente fluidité et produit un film d'huile particulièrement résistant capable de garantir d'excellents démarrages même à très basses températures.
- **Eni i-Sint tech 0W-30** résiste à la détérioration, en particulier à l'oxydation liée à de longues expositions à des températures élevées en présence d'air et d'autres agents, et permet de respecter les intervalles de vidange préconisés par le constructeur avec une marge qualitative importante.

SPECIFICATIONS

- VW 503 00, 506 00, 506 01 (Approved)





CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	9.6
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	168
Viscosité à -35°C	ASTM D 5293	mPa.s	6000
Point d'éclair COC	ASTM D 92	°C	210
Point d'écoulement	ASTM D 5950	°C	-39
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	

