

Eni i-Sint tech F 5W-30



APPLICATIONS

Eni i-Sint tech F 5W-30 est un lubrifiant Synthetic Technology spécialement formulé pour les véhicules légers FORD de dernière génération exigeant un lubrifiant répondant à la spécification WSS M2C913-D.

Ce produit est également adapté pour les véhicules de générations précédentes pour lesquels le constructeur préconise un lubrifiant répondant à la spécification 912 ou 913 A/B/C.

AVANTAGES CLIENT

- Les propriétés viscométriques d'**Eni i-Sint tech F 5W-30** assure une lubrification optimale du moteur lors des phases de démarrage à températures particulièrement basses.
- L'utilisation d'**Eni i-Sint tech F 5W-30** garantit une réduction des phénomènes de frottement contribuant ainsi à une baisse de la consommation de carburant et des émissions de CO₂.
- **Eni i-Sint tech F 5W-30** prévient efficacement les phénomènes d'usure et assure la meilleure protection aux organes mécaniques même en conditions très difficiles.
- La formulation d'**Eni i-Sint tech F 5W-30** confère au produit une faible volatilité et une haute stabilité thermique réduisant efficacement les consommations d'huile.

SPECIFICATIONS

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- API SL/CF
- JLR.03.5003
- Renault RN 0700
- Ford WSS-M2C913-D (Approved)



Eni i-Sint tech F 5W-30



CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	853
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	10.1
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	171
Viscosité à -30°C	ASTM D 5293	mPa.s	6400
Point d'éclair COC	ASTM D 92	°C	217
Point d'écoulement	ASTM D 5950	°C	-39

