

**MOBIL ATF LT 71141**

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile pour transmissions automatiques

**Description du produit**

Mobil ATF LT 71141 est une huile pour transmissions automatiques haute performance avec la possibilité d'espacer les vidanges dans les véhicules à boîte automatique.

**Caractéristiques et avantages**

Excellentes propriétés à froid.

Système d'additifs équilibrés assurant un passage de vitesses en douceur.

**Applications**

Mobil ATF LT 71141 est conçue pour répondre aux exigences spécifiques des transmissions automatiques.

Elle est utilisée comme huile pour transmissions automatiques pour les boîtes d'engrenages AL4 et 4HP20.

**Spécifications et homologations**

| Ce produit a les homologations suivantes : |
|--------------------------------------------|
| Peugeot/Citroën Automobiles B71 2340       |
| VOITH TURBO H55.6336.xx                    |
| ZF TE-ML 04D                               |
| ZF TE-ML 11B                               |
| ZF TE-ML 14B                               |
| ZF TE-ML 16L                               |
| ZF TE-ML 17C                               |
| MB-Approval 236.11                         |

| Ce produit est recommandé dans les applications suivantes : |
|-------------------------------------------------------------|
| VW TL 52162                                                 |

**Propriétés et spécifications**

| Propriété |  |
|-----------|--|
|-----------|--|

| Propriété                                      |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Densité à 15 °C,g/cm3, ASTM D4052              | 0,855 |
| Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445 | 7,4   |
| Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445 | 37,2  |
| Indice de viscosité, ASTM D 2270               | 168   |

### Santé et sécurité

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

01-2020

ESSO Société Anonyme Française

Tour Manhattan

La Défense 2

5/6 Place de l'Iris

92400 Courbevoie

FRANCE

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:  
<https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

+33 (0)1.57.00.70.00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO  
2015 RD V

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved