

Mobil ATF 134

Fluide pour transmissions automatiques

Description

Mobil ATF 134 est un lubrifiant de très haute performance pour transmissions automatiques formulé à partir d'huiles de base à Haut Indice de Viscosité sélectionnées ; il est recommandé pour la lubrification des boîtes de vitesses automatiques Mercedes.

Caractéristiques et avantages

Mobil ATF 134 est formulé avec un système d'additifs de pointe associé à une composition soigneusement sélectionnée d'huiles de base HVI offrant une excellente stabilité thermique et une très bonne résistance à l'usure, ainsi que des propriétés remarquables à basse température. Les caractéristiques et avantages clés comprennent notamment :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Excellentes pompabilité et circulation à basse température	Performances exceptionnelles de démarrage à froid.
Amélioration des propriétés anti-usure	Renforce la protection contre l'usure et allonge la durée de vie de la transmission.
Formulé pour répondre aux dernières exigences en matière de frottements	Formulé pour répondre aux dernières exigences en matière de frottements
Excellente protection contre la dégradation avec des températures d'exploitation élevées	Pour une longévité accrue

Applications

Mobil ATF 134 est recommandée pour la dernière génération de boîtes automatiques 7 vitesses Mercedes Benz. Il a passé avec succès les tests de la norme MB 236.14. Il est également adapté pour les boîtes automatiques 4-/5 vitesses précédentes de Mercedes Benz exigeant les normes MB 236.10 ou MB 236.12

Spécifications et homologations

Mobil ATF 134 a été homologué par les constructeurs suivants :

MB-Approbation 236.14	X
-----------------------	---

Caractéristiques typiques

Mobil ATF 134	
Couleur, DIN ISO 2549	Rouge
Viscosité , DIN 51 562-1	
cSt à 40°C	29.6



Mobil ATF 134

cSt à 100 °C	6,5
Viscosité à -40 °C, DIN 51398 mPa s	8500
Point d'écoulement, °C, DIN ISO 3016	-51
Point éclair, °C, DIN ISO 2592	200
Indice de viscosité, DIN ISO 2909	185

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil, le pégase, Delvac (et toutes autres marques de commerce) sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

Lubrifiants et produits spéciaux ExxonMobil

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles localement. Pour plus d'information, prenez contact avec votre point de vente régional ou visitez www.exxonmobil.com. La société ExxonMobil est composée de nombreuses sociétés affiliées et filiales dont le nom peut incorporer l'appellation Esso, Mobil ou ExxonMobil. Ce document ne contient aucune clause destinée à annuler ou à remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Les entités affiliées à ExxonMobil demeurent responsables et doivent répondre de toute action locale. En raison de la recherche et du développement continus des produits, l'information contenue dans la présente est sujette à modification sans préavis. Les caractéristiques typiques peuvent varier légèrement.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Tous droits réservés.