

ANTI-FUITE CLIMATISATION



PROPRIÉTÉS :

- Les composants actifs du produit sont microdispersés et ne s'accumulent qu'à l'endroit d'une fuite à la manière des plaquettes dans le sang.
- Anti fuite sans polymère qui ne réagit ni à l'humidité ni à l'oxygène ce qui évite les problèmes de bouchage à l'intérieur du circuit.
- Formule compatible avec le R134a et avec le R1234yf utilisé à partir de 2013 en remplacement du R134a.
- Visible à toutes lumières UV : effet traceur.

RÉSULTATS :

- Colmate de façon permanente les micro fuites des pièces caoutchouc et métalliques des circuits de climatisation.
- Permet un gain de temps considérable sur la recherche et la résolution de micro fuites de climatisation automobile notamment dans le cas où celles-ci nécessitent le démontage du tableau de bord.
- Peut être utilisé en préventif.
- Traite le parc récent et ancien de véhicules avec un seul produit.

MODE D'EMPLOI :

Sur les véhicules : 1. Démarrer le moteur 2. Mettre l'air conditionné en marche et sélectionner la température la plus froide 3. Repérer le raccord basse pression 4. Se connecter à ce raccord avec l'adaptateur correspondant au gaz (adaptateur vert pour le gaz R1234yf et noir pour le gaz R134a). 5. Introduire le produit dans le système 6. Faire fonctionner la climatisation pendant au moins 30 minutes.

Le produit ne peut fonctionner sur des fuites supérieures à 0,3 mm. Pour valider la faisabilité de la réparation, il est possible de faire un test préalable de tenue à la dépression: Effectuer le vide à moins 1 bar avec une pompe pendant minimum 5 minutes. L'arrêter et vérifier que ce vide de moins 1 bar tient au minimum 4 minutes. Si le vide ne peut être tenu sur cette durée, la fuite ne peut être traitée avec notre produit.

Il est rappelé que toute intervention sur un circuit de climatisation doit se faire avec des équipements de sécurité et être effectuée par une personne compétente. Certains véhicules (par exemple Prius II et son huile spécifique) disposent d'un circuit ayant des caractéristiques particulières qu'il faut respecter et qui ne permettent pas le traitement. Peut aussi être utilisé sur des climatiseurs fixes avec une procédure adaptée.

Volume Net : 30 ml

Réf : 1150

v1.0 150218

ECOTEC SARL AU CAPITAL DE 432048 €

BP 30142 - 13631 ARLES cedex

Tél. : +33 (0)4-90-52-11-40

Fax : +33 (0)4-90-52-11-41

RCS 390 299 659 93B36 CODE APE 4730Z