

Fiche technique 67134000

Graisse spéciale pour brise-roche hydraulique KAJO MHP

KAJO MHP est une graisse spéciale pour brise-roche hydraulique et marteau pneumatique élaborée à partir d'un savon Lithium complexe et d'huiles minérales sévèrement raffinées. Une combinaison spécifique d'additifs solides (MoS₂, graphite, Cu) assurent aux outils une usure réduite et de bonnes capacités de séparation par fortes charges et jusqu'à des températures pouvant atteindre 1100°C

KAJO MHP se caractérise par :

- haute capacité de charge
- bonne capacité de séparation
- bonne protection anticorrosion
- bonne résistance au délavage
- réduction de l'usure
- Propriétés anti-oxydation

Avantages pratiques

KAJO MHP est préconisée pour la lubrification des pièces mobiles de brise-roche hydraulique (BRH) ou marteaux pneumatiques subissant de très fortes contraintes mécaniques et soumises à de fortes contraintes thermiques

Données techniques :

PROPRIETE	VALEUR	UNITE	NORME
Couleur	Cuivrée/grise		
Consistance classe NLGI	2		DIN 51818
Pénétration travaillée	265-295	0,1 mm	ASTM D 217
Point de goutte	>180	°C	DIN ISO 2176
Essai 4 billes			
Charge d'usure	4600	N	DIN 51350-4
Charge de soudure	4800	N	DIN 51350-4
Viscosité de l'huile de base	Env. 100	mm ² /s	DIN 51562
Capacité de charge Brugger	45	N/mm ²	DIN 51347
Température de service	-20 à +1100	°C	DIN 51825

Toutes les valeurs ci-dessus sont des moyennes, elles sont donc sujet à des fluctuations découlant de la production. –