

OCEAN FS 2T BIO

Description

OCEAN FS 2T BIO est une huile moteur entièrement synthétique rapidement biodégradable pour tous les moteurs de bateaux à essence 2-temps. L'utilisation d'huiles de base entièrement synthétiques les plus modernes et d'additifs et une application basant sur ces additifs garantit une lubrification parfaite même sous des circonstances d'utilisation les plus difficiles. La biodégradabilité de > 80% est réalisée conformément à la norme CEC-L-33-A-93 ou CEC-L-33-T-82. De plus, les exigences de la NMMA (National Marine Manufacturers Association) américaine pour le certificat TC-W3 sont entièrement couvertes.

Avantages

- extrêmement économique, dosage 1 :100 (1 %) ou selon les prescriptions du constructeur
- biodégradabilité supérieure à 80 % (CEE-L-33-A-93 ou CEC-L-33-T-82)
- très faible formation de fumée et émission d'odeur (Low smoke)
- protection contre la corrosion effective, également contre l'eau salée
- bougies d'allumage, pistons et segments de pistons toujours propres
- pas de collage et de cokéfaction du pot d'échappement
- stabilité de température absolue même à hauts régimes
- appropriée pour lubrification séparée (Injection) et lubrification par mélange (Pre-Mix)
- spécialement adaptée pour moteurs à catalyseurs

Domaine d'utilisation

Pour moteurs hors-bord 2-temps à essence de toutes les classes de puissance.
Appropriée pour lubrification séparée (Injection) et lubrification par mélange (Pre-Mix).

Spécifications

NMMA TC-W3
ASTM TSC-4
JASO FC

Remarques

Non appropriée pour les moteurs 4-temps ou moteurs diesel 2-temps.

Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Classe de viscosité		SAE J 1536	F/M 2
Couleur		DIN ISO 2049	bleue
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.930
Viscosité à 40 °C	mm²/s	DIN 51562-1	49.0
Viscosité à 100 °C	mm²/s	DIN 51562-1	8.4
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	147
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	- 36

Danger de pollution de l'eau: WGK 1
Code déchet: OMoD/EWC 130 207

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.



BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
www.motorex.com