

Lubrifiants - Huile moteur - Huiles moteur pour véhicules particuliers

Version : 067/03

SynPower™ ENV C2 Motor Oil SAE 0W-30

Huile moteur entièrement synthétique de première qualité. Formulée pour des performances et une protection de pointe dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs.

Homologations

PSA B71 2312-2018 (en attente) pour le remplissage à l'entretien (MA6)

Niveaux de performance

ACEA C2

Respecte les exigences de :

Citroën*

*spécifique au modèle. Veuillez consulter le manuel du propriétaire avant usage.

Applications

Spécialement formulée pour une utilisation dans les moteurs PSA les plus récents. Homologuée par le groupe Peugeot-Citroën pour les moteurs pour lesquels la norme PSA B71 2312 pour le remplissage à l'entretien MA6 est spécifiée.

Convient pour une utilisation dans certains modèles de voitures de tourisme des marques Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota. Consulter le manuel du propriétaire avant utilisation.

Caractéristiques et avantages

Protection et performances de pointe

L'huile moteur SynPower est formulée avec des huiles de base de la plus grande qualité et les additifs les plus récents pour garantir une protection et des performances de pointe dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs.

Approuvée par PSA

Officiellement approuvée par PSA pour le remplissage à l'entretien conformément à la spécification PSA B71 2312 (MA6).

Propreté du moteur

Garde le moteur extrêmement propre en minimisant les dépôts.

Optimisée pour les systèmes de contrôle des émissions

Spécifiquement conçue pour une utilisation avec les systèmes de contrôle des émissions comme un filtre à particules diesel (FAP) et un catalyseur à trois voies (TWC). La faible teneur en SAPS garde en conditions optimales et propre le système de contrôle des émissions.

Excellentes performances lors d'un démarrage à froid

Un débit d'huile instantané à basses températures permet des démarrages à froid aisés et une lubrification optimale dans les secondes qui suivent l'allumage.

Protection contre l'usure

Fournit une protection de pointe contre l'usure dans toutes les conditions de fonctionnement.

Keeping the world moving since 1866™

Desservant plus de 100 pays dans le monde, Valvoline est un fabricant, distributeur et producteur majeur de produits et services de qualité pour le secteur automobile et industriel. La gamme de produits se compose de lubrifiants automobiles ; liquides de transmission ; huiles pour engrenages ; lubrifiants hydrauliques ; composés chimiques automobiles ; produits spécialisés ; graisses, et produits pour le système de refroidissement.

Pour de plus amples informations sur les produits, programmes et services Valvoline, rendez-vous sur www.valvolineeurope.com

Propriétés typiques

Les propriétés typiques sont basées sur la production actuelle. La production future respectera les spécifications Valvoline, mais des variations de ces caractéristiques sont possibles.

Huile moteur SynPower ENV C2	
Indice de viscosité SAE	0W-30
Viscosité, mm ² /s à 100 °C. ASTM D-445	9,6
Viscosité, mm ² /s à 40 °C. ASTM D-445	55
Indice de viscosité ASTM D-2270	160
Viscosité, mPa.s -35°C. ASTM D-5293	<6200
Indice de basicité, mg KOH/g ASTM D-2896	6,6
Point d'écoulement, °C ASTM D-5949	-51
Densité à 15,6 °C. ASTM D-4052	0,844
Point d'éclair, méthode Cleveland en vase ouvert, °C. ASTM D-92	227

Les présentes informations s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués à l'endroit (aux endroits) suivant(s) : Europe

™ Marque de Valvoline, déposée dans différents pays © 2019

Toutes les indications, informations et données présentées ici sont jugées précises et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, une garantie explicite, ou une garantie implicite de commerciabilité ou d'aptitude à un usage particulier, ou déclaration expresse ou implicite, pour laquelle Ellis Enterprises B.V. et ses filiales assument une responsabilité légale.

Santé et sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter de risques importants pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est correctement utilisé en suivant les applications recommandées et les normes d'hygiène personnelles. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre distributeur local ou via Internet

<http://sds.valvoline.com>

Protégez l'environnement

Ramenez l'huile usagée à un point de collecte agréé. Conforme aux réglementations locales. Ne la jetez pas dans l'égout, sur le sol ou dans l'eau.

Stockage

Nous recommandons de stocker tous les emballages à l'abri. En cas de stockage en extérieur inévitable, les tambours doivent être placés en position horizontale pour éviter toute introduction d'eau et des dommages aux marquages du tambour. Les produits ne doivent jamais être stockés à plus de 60° C, ni exposés au soleil ou au gel.

Remplace – 067/02

SynPower ENV C2 SAE 0W-30
PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C2 convient à une utilisation dans les moteurs suivants :
voir page 3.

PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C2 convient à une utilisation dans les moteurs suivants :

Moteurs diesel

Type de moteur	XU	DV	DW	DT		
B71 2290		Euro 4/5	Euro 4/5	Euro 4/5		
B71 2295						
B71 2296	Euro 5	Euro 4	Euro 4/5	Euro 4		
B71 2300		Euro 4	Euro 4/5	Euro 4		
B71 2301						
B71 2302						
B71 2312		Euro 4/5/6	Euro 5/6	Euro 5		

Moteurs à essence

Type de moteur	EW	EP(t-Gdi)	EB Atmo	EB Turbo	TU,ET,ES, EC	384F
B71 2290		V	V	V	V	V
B71 2295						V
B71 2296	V		V		V	V
B71 2300	uniquement 1.7, 1.2 L		V		V	V
B71 2301		V		V		
B71 2302		V		V		
B71 2312		V	V	V	V	V

Moteurs à essence

Type de moteur	Fiat Puma	Fiat Sofim				
B71 2290	V	V				
B71 2295						
B71 2296	Euro 4					
B71 2300	Euro 4					
B71 2301						
B71 2302						
B71 2312	Euro 4					