

## AGRI TEKNO 15W40

### Technosynthese®

#### DESCRIPTION

**AGRI TEKNO 15W-40** est une huile moteur haute performance destinée aux tracteurs et aux machines agricoles, formulée grâce à la technologie Technosynthese®.

**AGRI TEKNO 15W-40** est un lubrifiant renforcé en huile de base synthétique conférant une excellente résistance à haute température et une plus longue durée de vie du lubrifiant.

#### APPLICATIONS

**AGRI TEKNO 15W-40** est adapté à tous moteurs diesel faibles émissions, européens, américains ou japonais naturellement aspirés ou turbocompressés respectant les normes Euro II, Euro III, Euro IV et Euro V, dotés de systèmes EGR (Recirculation des gaz d'échappement) ou SCR (Réduction catalytique sélective) : tracteurs, machines agricoles...

Peut être utilisé seul comme huile moteur pour des flottes de moteurs anciennes et nouvelles générations.

Peut être utilisé lorsque des performances NH330 H, MS1121, JDQ 78A et Steyr 1201 sont requises.

#### AVANTAGES

- Propriétés antioxydantes et dispersantes, protection contre la formation de suie et le colmatage des filtres à huile.
- Pouvoir anti-usure très élevé : protection contre le polissage des chemises.
- Pouvoir détergent élevé : propreté des pistons et réduction des dépôts sur les pistons.
- Stabilité élevée au cisaillement à plein régime.
- Anti-corrosion, anti-rouille, anti-mousse.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE	AGRI TEKNO 15W40
Grade de viscosité	SAE J 300	15W-40
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.869 mm <sup>3</sup> /s
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	105,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	15,6
Indice de viscosité	ASTM D2270	157,0
Point d'écoulement	ASTM D97	-27,0 °C / 44,0 °F
Point éclair	ASTM D92	236,0 °C / 452,0 °F
TBN	ASTM D2896	11,1 mg KOH/g

## PERFORMANCES

**AGRI TEKNO 15W40** satisfait ou surpasse les préconisations et les normes constructeurs :

- MERCEDES-BENZ - MB 228.3
- DEUTZ - DQC-III
- MAN - M 3275
- CATERPILLAR - ECF-2
- SINOTRUK (CNHTC) - MAT 3507 (huile moteur)
- CUMMINS - CES 20077-78

**AGRI TEKNO 15W40** satisfait les standards :

- ACEA - E7 (remplace E5 et E3)
- API - CI-4 / CH-4

## RECOMMANDATIONS

Peut-être mélanger à des huiles synthétiques ou minérales.

Intervalle de vidange : se référer aux recommandations constructeur et adapter à votre propre usage.

## NOTE IMPORTANTE

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur la fiche de données de sécurité. Elle informe sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence. Elle précise les dispositions à mettre en œuvre en cas de déversement accidentel, ainsi que pour l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement. La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur [www.motul.com](http://www.motul.com).

Notre produit contient des additifs naturels susceptibles de modifier la couleur des concentrés sans influencer ses performances. Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande, laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie. Pour faire bénéficier notre clientèle des évolutions techniques, les caractéristiques générales de nos produits peuvent être amenées à évoluer.