

Lubrifiants - Huile moteur - Huiles moteur pour véhicules particuliers

Version : 081/01

SynPower™ C2 SAE 5W-30

Huile moteur entièrement synthétique de première qualité. Formulée pour des performances et une protection de pointe dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs.

Homologations
Renault RN0700
Niveaux de performance
ACEA C2
API : SM, SN/CF
PSA B71 2290-2012
Respecte les exigences de :
Honda*
Toyota*
Recommandée à l'usage lorsque la norme Fiat 9.55535.S1 est spécifiée.

* consulter le manuel du propriétaire avant utilisation

Applications

Spécialement formulée pour une utilisation avec les moteurs modernes, réduit les émissions d'échappement et améliore le rendement énergétique.

Convient pour les modèles du groupe Peugeot-Citroën.

Convient aux modèles Honda et Toyota qui recommandent une huile moteur ACEA C2. Consulter le manuel du propriétaire.

Convient pour d'autres véhicules particuliers qui préconisent la norme API SN/CF. Veuillez consulter le manuel du propriétaire avant utilisation.

Caractéristiques et avantages

Protection et performance extrême

L'huile moteur SynPower est formulée avec des huiles de base de la plus grande qualité et les additifs les plus récents pour garantir une protection et des performances exceptionnelles dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs.

Propreté du moteur

Garde le moteur extrêmement propre en minimisant les dépôts.

Optimisée pour les systèmes de contrôle des émissions

Spécifiquement conçue pour une utilisation avec les systèmes de contrôle des émissions comme un filtre à particules diesel (FAP) et un catalyseur à trois voies (TWC).

La faible teneur en SAPS garde en conditions optimales le système de contrôle des émissions.

Excellentes performances de démarrage à froid

Un débit d'huile instantané à basse température permet des démarrages à froid aisés et une lubrification optimale dans les secondes qui suivent l'allumage.

Protection contre l'usure

Fournit une protection de pointe contre l'usure dans toutes les conditions de fonctionnement.

Keeping the world moving since 1866™

Desservant plus de 100 pays dans le monde, Valvoline est un fabricant, distributeur et producteur majeur de produits et services de qualité pour le secteur automobile et industriel. La gamme de produits se compose de lubrifiants automobiles ; liquides de transmission ; huiles pour engrenages ; lubrifiants hydrauliques ; composés chimiques automobiles ; produits spécialisés ; graisses, et produits pour le système de refroidissement.

Pour de plus amples informations sur les produits, programmes et services Valvoline, rendez-vous sur www.valvolineeurope.com

Propriétés typiques

Les propriétés typiques sont basées sur la production actuelle. La production future respectera les spécifications Valvoline, mais des variations de ces caractéristiques sont possibles.

SynPower C2 Motor Oil	
Indice de viscosité SAE	5W-30
Viscosité, mm²/s à 100 °C. ASTM D-445	9,6
Viscosité, mm²/s à 40 °C. ASTM D-445	54
Indice de viscosité ASTM D-2270	165
Viscosité, mPa.s -30°C. ASTM D-5293	<6200
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	8,0
Point d'écoulement, °C ASTM D-5949	-51
Densité à 15,6 °C. ASTM D-4052	0,853
Point d'éclair, méthode Cleveland en vase ouvert, °C ASTM D-92	227

Les présentes informations s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués à l'endroit (aux endroits) suivant(s) : Europe

™ Marque de Valvoline, déposée dans différents pays © 2020

Toutes les indications, informations et données présentées ici sont jugées précises et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, une garantie explicite, ou une garantie implicite de commerciabilité ou d'aptitude à un usage particulier, ou déclaration expresse ou implicite, pour laquelle Ellis Enterprises B.V. et ses filiales assument une responsabilité légale.

Santé et sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter des risques importants pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est correctement utilisé en suivant les applications recommandées et les normes d'hygiène personnelles. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre distributeur local ou via Internet <http://sds.valvoline.com>

Protégez l'environnement

Ramenez l'huile usagée à un point de collecte agréé. Conformez-vous aux réglementations locales. Ne déversez pas dans l'égout, sur le sol ou dans l'eau.

Stockage

Nous recommandons de stocker tous les emballages à l'abri. En cas de stockage en extérieur inévitable, les barils doivent être placés en position horizontale pour éviter toute introduction d'eau et des dommages aux marquages du baril. Les produits ne doivent jamais être stockés à plus de 60 °C, ni exposés au soleil ou au gel.