

# FICHE PRODUIT



Lubrifiants - Huile moteur - Huiles moteur pour véhicules particuliers

Version : 092/01

## SynPower™ RNO C3 Motor Oil SAE 5W-30

Huile moteur synthétique de première qualité homologuée par le fabricant de l'équipement d'origine. Formulée pour des performances et une protection de pointe dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs.

### Homologations des constructeurs

Renault RN-17

### Niveaux de performance

ACEA C3

API : SN

### Applications

Formulée pour les moteurs diesel Euro 4, 5 et 6 équipés de la technologie de filtre à particules diesel (FAP), pour les moteurs équipés d'un catalyseur à trois voies (TWC) et pour les moteurs équipés de la technologie GPF (filtre à particules essence)

Convient aux voitures équipées de systèmes d'échappement écologiques, comme les systèmes EGR, TWC, FAP et GPF ; peut également être utilisée lorsque la norme Renault RN0700 ou RN0710 est requise avec le grade de viscosité 5W-30.

### Caractéristiques et avantages

#### Protection et performance extrême

L'huile moteur SynPower est formulée avec des huiles de base de la plus grande qualité et les additifs les plus récents pour garantir une protection et des performances exceptionnelles dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs.

#### Propreté du moteur

Garde le moteur extrêmement propre en minimisant les dépôts.

#### Protection contre l'usure

Fournit une protection de pointe contre l'usure dans toutes les conditions de fonctionnement.

#### Optimisée pour les systèmes de contrôle des émissions

Spécifiquement conçue pour une utilisation avec les systèmes de contrôle des émissions comme un filtre à particules diesel (FAP), un catalyseur à trois voies (TWC) et un filtre à particules essence (GPF). La faible teneur en SAPS garde en conditions optimales le système de contrôle des émissions.

#### Excellentes performances de démarrage à froid

Un débit d'huile instantané à basse température permet des démarrages à froid aisés et une lubrification optimale dans les secondes qui suivent l'allumage.

# FICHE PRODUIT



## Keeping the world moving since 1866™

Desservant plus de 100 pays dans le monde, Valvoline est un fabricant, distributeur et producteur majeur de produits et services de qualité pour le secteur automobile et industriel. La gamme de produits se compose de lubrifiants automobiles ; liquides de transmission ; huiles pour engrenages ; lubrifiants hydrauliques ; composés chimiques automobiles ; produits spécialisés ; graisses, et produits pour le système de refroidissement.

Pour de plus amples informations sur les produits, programmes et services Valvoline, rendez-vous sur [www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

**Pour toutes les spécifications des fabricants d'équipement d'origine, consultez :**

<https://pisheets.valvoline.com/>

## Propriétés typiques

Les propriétés typiques sont basées sur la production actuelle. La production future respectera les spécifications Valvoline, mais des variations de ces caractéristiques sont possibles.

SynPower RNO C3 Motor Oil	
<b>Indice de viscosité SAE</b>	5W-30
<b>Viscosité, mm<sup>2</sup>/s à 100 °C.</b> ASTM D-445	12,0
<b>Viscosité, mm<sup>2</sup>/s à 40 °C.</b> ASTM D-445	64,9
<b>Indice de viscosité</b> ASTM D-2270	185
<b>Viscosité, mPa.s -30°C.</b> ASTM D-5293	<6600
<b>TBN, mg KOH/g</b> ASTM D-2896	8,9
<b>Point d'écoulement, °C</b> ASTM D-5949	-39
<b>Densité à 15,6 °C.</b> ASTM D-4052	0,851
<b>Point d'éclair, méthode Cleveland en vase ouvert, °C</b> ASTM D-92	217

**Les présentes informations s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués à l'endroit (aux endroits) suivant(s) : Europe**

™ Marque de Valvoline, déposée dans différents pays © 2021

Toutes les indications, informations et données présentées ici sont jugées précises et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, une garantie explicite, ou une garantie implicite de commerciabilité ou d'aptitude à un usage particulier, ou déclaration expresse ou implicite, pour laquelle Ellis Enterprises B.V. et ses filiales assument une responsabilité légale.

## Santé et sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter des risques importants pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est correctement utilisé en suivant les applications recommandées et les normes d'hygiène personnelles. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre distributeur local ou via Internet

<http://sds.valvoline.com>

## Protégez l'environnement

Ramenez l'huile usagée à un point de collecte agréé. Conformez-vous aux réglementations locales. Ne déversez pas dans l'égoût, sur le sol ou dans l'eau.

## Stockage

Nous recommandons de stocker tous les emballages à l'abri. En cas de stockage en extérieur inévitable, les barils doivent être placés en position horizontale pour éviter toute introduction d'eau et des dommages aux marquages du baril. Les produits ne doivent jamais être stockés à plus de 60 °C, ni exposés au soleil ou au gel.