



## Mobil 1 Extended Life 10W-60

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile moteur entièrement synthétique avancée

### Description

Mobil 1 est l'une des meilleures huiles moteur synthétiques au monde, fournissant un niveau exceptionnel de performance et de protection.

Mobil 1 Extended Life 10W-60 est conçue pour les demandes spécifiques des véhicules anciens.

### Avantages et bénéfices potentiels

Mobil 1 Extended Life 10W-60 est conçue pour aider à fournir une protection durable dans les moteurs à kilométrage élevé, et ce afin de prolonger la durée de vie de votre véhicule.

- Apporte une étanchéité supplémentaire pour aider à prévenir les fuites d'huile
- Aide à réduire les dépôts, à garder le moteur propre et à prévenir l'usure
- Protection supplémentaire par un film d'huile plus épais pour les moteurs plus anciens
- Viscosité supérieure afin de réduire l'huile brûlée dans la chambre à combustion des moteurs plus anciens
- Quantité plus élevée d'additifs anti-usure afin de protéger les moteurs usés
- Huiles de base de haute performance pour une excellente protection générale

### Applications

Mobil 1 Extended Life 10W-60 a été conçue pour fournir une protection supplémentaire imposée par les moteurs plus anciens. Elle convient à la quasi-totalité des types de véhicules anciens et de conditions d'utilisation.

- Véhicules anciens
- Convient à presque toutes les conditions d'utilisation, de modérées à extrêmes
- Produit idéal pour les applications de course automobiles

Veuillez consulter au préalable votre manuel d'utilisation afin de vérifier le grade de viscosité et le niveau de performance recommandés pour votre véhicule.

### Spécifications et homologations

| Mobil 1 Extended Life 10W-60 satisfait ou surpasse les exigences de : |   |
|---|---|
| API SN/SM/SL  | X |
| ACEA A3/B3, A3/B4   | X |

| Mobil 1 Extended Life 10W-60 est approuvée par les constructeurs suivants : |   |
|---|---|
| VW 501 01 / 505 00  | X |
| MB-Approval 229.1   | X |

| Selon ExxonMobil, Mobil 1 Extended Life 10W-60 est du niveau de qualité: |   |
|--|---|
| API CF   | X |

## Caractéristiques typiques

| Mobil 1 Extended Life 10W-60                        |        |
|---|--------|
| Viscosité, cSt (ASTM D445)                          |        |
| @ 40° C   | 152,7  |
| @ 100° C  | 22,7   |
| Indice de viscosité                                 | 178    |
| Teneur en cendres sulfatées, wt% masse, (ASTM D874) | 1,4    |
| Phosphore, wt% (ASTM D4951)                         | 0,13   |
| Point éclair, °C, (ASTM D 92)                       | 234    |
| Densité @15.6° C g/ml (ASTM D 4052)                 | 0.86   |
| Nombre total de base (ASTM D2896)                   | 11,8   |
| MRV à -30 °C, cP (ASTM D4684)                       | 25 762 |
| Viscosité HTHS mPa•s à 150°C (ASTM D 4683)          | 5,7    |

## Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande auprès de votre contact commercial, sur Internet ou seront fournies par le vendeur aux clients conformément à la loi. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Les logos Mobil, Mobil 1 et Pegasus sont des marques déposées de ExxonMobil Corporation ou de ses filiales.

09-2019

### Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult  
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:  
<https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved