

*Composés chimiques automobiles – Aérosols techniques - Lubrification*

Version: **TS/003**

## **Valvoline™ White Grease**

Graisse en aérosol de haute qualité pour lubrifier les pièces mécaniques en métal ou en plastique.

### **Applications**

Raccords entre métaux  
Raccords entre métal et plastique  
Charnières de porte  
Ressorts  
Amortisseurs  
Roulements à rouleaux  
Paliers coulissants  
Roulements à billes  
Caoutchoucs de stabilisation  
Roues hélicoïdales

### **Caractéristiques du produit**

Exceptionnelle stabilité mécanique et thermique  
Excellentes propriétés d'adhérence  
Empêche l'usure et le blocage  
Viscosité élevée  
Résiste aux influences climatiques  
Résiste aux acides faibles et aux bases  
Excellente prévention de la corrosion  
Repousse l'eau  
Contient du PTFE (polytétrafluoroéthylène)

Aérosol à jet dirigé

### Instructions d'utilisation:

Avant usage, lisez attentivement les instructions sur l'emballage.

Valvoline™ White Grease doit être à température ambiante avant son utilisation. La température de traitement doit être comprise entre 5 et 30 °C. Secouez avant l'utilisation.

Appliquez Valvoline™ White Grease en une fine couche.

Une lubrification optimale est atteinte après évaporation du solvant.

## Keeping the world moving since 1866™

Desservant plus de 100 pays dans le monde, Valvoline est un fabricant, distributeur et producteur majeur de produits et services de qualité pour le secteur automobile et industriel. La gamme de produits se compose de lubrifiants automobiles ; liquides de transmission ; huiles pour engrenages ; lubrifiants hydrauliques ; composés chimiques automobiles ; produits spécialisés ; graisses, et produits pour le système de refroidissement. Pour de plus amples informations sur les produits, programmes et services Valvoline, rendez-vous sur [www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

## Propriétés typiques

Les propriétés typiques sont basées sur la production actuelle. La production future respectera les spécifications Valvoline, mais des variations de ces caractéristiques sont possibles.

| Valvoline™ White Grease                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Contenance                                                       | 500 ml                                              |
| Base                                                             | Huile minérale avec graisse pour pressions extrêmes |
| Teneur en COV                                                    | Environ 71% en poids                                |
| Couleur                                                          | Beige                                               |
| Odeur                                                            | Caractéristique                                     |
| Apparence                                                        | Graisse                                             |
| Densité relative à 20 °C                                         | 0,76 g/ml                                           |
| Écoulement                                                       | 1,51 g/s                                            |
| Pression de la vapeur à 20 °C                                    | 3 à 4 bar                                           |
| Test de pression extrême sur la machine à 4 billes (ASTM D-2596) | 3136 N                                              |
| Test d'usure sur la machine à 4 billes (ASTM D-2266)             | < 0,4 mm                                            |
| Résistance à la température                                      | -30°C jusqu'à +160°C                                |
| Valeur pH                                                        | Neutre                                              |

Les présentes informations s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués à l'endroit (aux endroits) suivant(s) : Europe

™ Marque de Valvoline, déposée dans différents pays © 2018

Toutes les indications, informations et données présentées ici sont jugées précises et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, une garantie explicite, ou une garantie implicite de commerciabilité ou d'aptitude à un usage particulier, ou déclaration expresse ou implicite, pour laquelle Ellis Enterprises B.V. et ses filiales assument une responsabilité légale.

## Santé et sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter de risques importants pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est correctement utilisé en suivant les applications recommandées et les normes d'hygiène personnelles. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre distributeur local ou via Internet <http://sds.valvoline.com>

## Protégez l'environnement

Ramenez les composés chimiques usagés à un point de collecte agréé. Conformez-vous aux réglementations locales. Ne la jetez pas dans l'égout, sur le sol ou dans l'eau.

## Stockage

Nous recommandons de stocker tous les emballages à l'abri. En cas de stockage en extérieur inévitable, les barils doivent être placés en position horizontale pour éviter toute introduction d'eau et des dommages aux marquages du baril. Les produits ne doivent jamais être stockés à plus de 60 °C, ni exposés au soleil ou au gel.

Remplace –