

DAB - Diesel Anti-Bactéries

Bactéricide biocide puissant



Propriétés

DAB : Diesel Anti-Bactéries est un produit biocide efficace spécialement formulé pour la protection complète des gazoles, fuel et biocarburant (GNR) contre les attaques de bactéries, de levures et moisissures.

Applications

- Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au gazole, au GNR et au fuel (agricoles, PL, maritimes, utilitaires...)
- Compatible avec tous les carburants et biocarburants.
- Compatible avec toutes les motorisations nouvelles et anciennes générations.

Avantages

- **DAB : Diesel Anti-Bactéries** possède une plage d'efficacité très large et bien équilibrée pour combattre les micro-organismes que l'on rencontre fréquemment lors des infections dues à la présence d'eau dans les carburants diesel et fuel par :
 - ✓ Les bactéries suivantes : Escherichia coli, Flavobacterium sp., Klebsiella sp., Pseudomonas sp., Pseudomonas aeruginosa.
 - ✓ Les levures et moisissures suivantes : Aspergillus sp., Penicillium sp., Hormoconis resinae, Candida sp.
- Forme un film à l'interface eau/carburant permettant d'éviter la formation de produits insolubles pouvant provoquer le colmatage du circuit d'alimentation.
- Neutralise les acides pouvant être générés par les micro-organismes et ainsi éviter la corrosion des installations de stockage de carburant.

Données techniques

| Caractéristiques | Valeurs |
|----------------------|-----------------------------|
| Aspect | Incolore à légèrement jaune |
| Densité à 20°C | 1,05 |
| Indice de réfraction | 1,44 |

Mise en œuvre

DAB : Diesel Anti-Bactéries est un produit biocide efficace, il s'emploie à raison de :

- 0,5 litre pour 1000 litres en traitement préventif pour éviter l'apparition des bactéries.
- 2 litres pour 1000 litres en traitement curatif.

Important :

Ajouter le **DAB : Diesel Anti-Bactéries** avant de remplir les réservoirs ou les cuves de stockage afin d'optimiser le mélange additif/carburant.

Recommandations

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

Disponibilités

| Emballage | Réf. |
|--------------------------|------|
| Carton de 6 bidons de 1L | 1240 |
| Carton de 3 bidons de 5L | 1243 |
| Fût de 20 Litres | 1248 |
| Fût de 200 Litres | 1247 |

Infos qualité/stockage:

DLU : 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l'état actuel de nos connaissances (24/10/18). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l'utilisation de ses produits. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les produits utilisés se prêtent à l'usage auquel ils sont destinés.



bardahlindustrie.com

SADAPS BARDAHL - BP 50050 Mouvaux - 59589 Bondues Cedex - France

Tel 33 (0)3 10 38 38 38 - Fax 33 (0)3 51 08 90 51 - industrie@bardahlfrance.com

