



## Mobil Super 3000 Formula V 5W30

Mobil Passenger-Vehicule-Lube , France

Huile moteur haute performance

### Description du produit

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 est une huile moteur haute performance conçue pour répondre aux exigences de longs espacements de vidange tout en fournissant une économie de carburant et une propreté supérieure du moteur.

### Caractéristiques et avantages

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 offre une excellente protection contre l'usure à hautes et basses températures et une meilleure conservation de la propreté du moteur.

Caractéristiques et avantages :

- Intervalle étendu entre les entretiens suivant les conditions VW.
- Aide à économiser en carburant (suivant ACEA C3).
- Propreté interne du moteur améliorée pour conserver l'efficacité du moteur durant toute la vie du véhicule
- Circulation et protection rapide
- Parfaite compatibilité avec la plupart des filtres à particules diesel et les convertisseurs catalytiques.

### Applications

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 a été conçue pour satisfaire les spécifications des derniers moteurs du groupe VW Audi quand un long espacement de vidange est requis avec des indicateurs de vidange électronique dans l'agenda de vidange étendu de VW.

### Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :
Porsche C30
VW 504 00
VW 507 00

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
ACEA C3

### Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 5W-30
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,6

Propriété	
Densité à 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,85
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	254
Viscosité cinématique à 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	12,1
Viscosité cinématique à 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	72,8
Phosphore, % masse, ASTM D4951	0,08
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-45

### Santé et sécurité

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

02-2020

ESSO Société Anonyme Française

Tour Manhattan

La Défense 2

5/6 Place de l'Iris

92400 Courbevoie

FRANCE

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:

<https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

+33 (0)1.57.00.70.00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved