

**BARDAHL**<sup>®</sup>  
LA QUALITÉ DEPUIS 1954

**Éco  
nettoyage  
moteur**<sup>®</sup>

# Nettoyant Vanne EGR

Évite le remplacement\*

**Diesel**  
Résultat Professionnel



L'éco-nettoyage est la solution économique répondant aux problèmes liés à l'encrassement moteur.

L'utilisation de ce nettoyant évite le changement de la vanne EGR\* et limite les émissions polluantes.

Élimine gommages, vernis, suies et dépôts sur la vanne EGR.

Rétablit la circulation d'air vers les chambres de combustion et élimine les trous à l'accélération.

Assure une combustion parfaite.

Évite la surconsommation de carburant.

Prévient la formation des dépôts.

\*Sous réserve d'une vanne EGR en bon état mécanique. - Photos non contractuelles.

**Danger** : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les gaz, vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Contient : xylène (mélange), ≥30 % d'hydrocarbures aliphatiques; 5-15% d'hydrocarbures aromatiques.

Utilisé par les Professionnels de l'automobile. Avoir quelques connaissances en mécanique est préconisé.



## Mode d'emploi

- 1 Démontez la vanne EGR du véhicule et la placer dans un récipient adapté.
- 2 Pulvériser abondamment sur les parties calaminées. (Ne pas pulvériser sur la connectique électrique ou pneumatique de la vanne).
- 3 Attendre 3 à 4 mn que la calamine se ramollisse.
- 4 Essuyer la vanne à l'aide d'un chiffon doux pour enlever la calamine. En cas d'encrassement important, renouveler l'opération.
- 5 Remonter la vanne EGR nettoyée sur le moteur.

Bardahl<sup>®</sup> la marque préconisée par les plus grands constructeurs automobiles.

Réf. : 4328 R5

SADAPS BARDAHL  
ZI TOURNAI Ouest 2  
Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tournai - Belgium  
Tél. : +32 (0)69 59 03 60  
[www.bardahlfrance.com](http://www.bardahlfrance.com)  
[www.quicktds.fr](http://www.quicktds.fr)



Volume net  
**400 ml**

**520 3**

