

FICHE PRODUIT



Lubrifiants - Huile moteur - Huiles moteur pour véhicules particuliers

Version : 088/01

Valvoline™ All-Climate Motor Oil SAE 5W-30

Huile moteur entièrement synthétique de grande qualité. Formulée pour des performances tout au long de l'année. Technologie digne de confiance et qui a fait ses preuves pour une vaste palette de moteurs diesel, essence et GPL.

Niveaux de performance

ACEA A3/ B3, A3/B4

API : SL/CF

GM-LL-A-025, GM LL-B-025

MB-229.3

Renault RN0700/0710

VW 50200/50500

Recommandée lorsque VW 504.00* ou Fiat 9.55535.G1 est spécifié (moteurs à essence Fiat uniquement).

Applications

Formulée pour les moteurs essence, diesel et GPL des véhicules particuliers, camionnettes de livraison, minibus et camping-cars.

Pour les moteurs modernes avec turbocompresseurs, catalyseurs et longs intervalles entre les vidanges.

*Intervalle entre les vidanges 10.000 km

Caractéristiques et avantages

Performances tout au long de l'année

Les huiles moteur All-Climate sont formulées pour être performantes tout au long de l'année. Elles répondent aux niveaux de performance du secteur.

Application étendue pour les véhicules

Formule de haute qualité convenant à une vaste palette de véhicules.

Performances de démarrage à froid

Un débit d'huile instantané à basse température permet des démarrages à froid aisés et une lubrification optimale dans les secondes qui suivent l'allumage.

Protection contre l'usure

Un film d'huile résistant fournit une protection contre l'usure dans toutes les conditions de fonctionnement.

Propreté du moteur

L'utilisation de détergents permet de garder le moteur en bon état. Dépasse les exigences ACEA A3/B3 quant à la propreté des pistons dans le test de moteur Volkswagen TDI.

Contrôle des dépôts

Évite la formation de boue et de dépôts nuisibles à l'intérieur du moteur.

Résistance à la dégradation

Le film d'huile stable, résistant à la chaleur et à l'oxydation, résiste aussi à la dégradation de l'huile.

FICHE PRODUIT



Keeping the world moving since 1866™

Desservant plus de 100 pays dans le monde, Valvoline est un fabricant, distributeur et producteur majeur de produits et services de qualité pour le secteur automobile et industriel. La gamme de produits se compose de lubrifiants automobiles ; liquides de transmission ; huiles pour engrenages ; lubrifiants hydrauliques ; composés chimiques automobiles ; produits spécialisés ; graisses, et produits pour le système de refroidissement.

Pour de plus amples informations sur les produits, programmes et services Valvoline, rendez-vous sur www.valvolineurope.com

Propriétés typiques

Les propriétés typiques sont basées sur la production actuelle. La production future respectera les spécifications Valvoline, mais des variations de ces caractéristiques sont possibles.

All-Climate Motor Oil	
Indice de viscosité SAE	5W-30
Viscosité, mm ² /s à 100 °C. ASTM D-445	12,2
Viscosité, mm ² /s à 40 °C. ASTM D-445	71
Indice de viscosité ASTM D-2270	170
Viscosité, mPa.s -30°C. ASTM D-5293	<6600
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	10,3
Point d'écoulement, °C ASTM D-5949	-45
Densité à 15,6 °C. ASTM D-4052	0,856
Point d'éclair, méthode Cleveland en vase ouvert, °C ASTM D-92	224

Les présentes informations s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués à l'endroit (aux endroits) suivant(s) : Europe

Santé et sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter des risques importants pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est correctement utilisé en suivant les applications recommandées et les normes d'hygiène personnelles. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre distributeur local ou via Internet <http://sds.valvoline.com>

Protégez l'environnement

Ramenez l'huile usagée à un point de collecte agréé. Conformez-vous aux réglementations locales. Ne déversez pas dans l'égoût, sur le sol ou dans l'eau.

Stockage

Nous recommandons de stocker tous les emballages à l'abri. En cas de stockage en extérieur inévitable, les barils doivent être placés en position horizontale pour éviter toute introduction d'eau et des dommages aux marquages du baril. Les produits ne doivent jamais être stockés à plus de 60 °C, ni exposés au soleil ou au gel.

Remplace – 045/03e

™ Marque de Valvoline, déposée dans différents pays © 2020

Toutes les indications, informations et données présentées ici sont jugées précises et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, une garantie explicite, ou une garantie implicite de commerciabilité ou d'aptitude à un usage particulier, ou déclaration expresse ou implicite, pour laquelle Ellis Enterprises B.V. et ses filiales assument une responsabilité légale.