

FICHE PRODUIT



Lubrifiants - Huile moteur - Huiles moteur pour véhicules particuliers

Version: 077/05

Valvoline™ SynPower™ DX1 5W-30

VALVOLINE SynPower – Huile moteur synthétique de première qualité homologuée par le fabricant de l'équipement d'origine.

Formulée pour des performances et une protection de pointe dans toutes les conditions de fonctionnement, SynPower a été conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs.

Homologations et spécifications

GM dexos1™ Gen3 (D325AVDF103)

API SP, SP-RC, SN

ILSAC GF-6A

Opel/Vauxhall OV 0401547-G30

Applications

SynPower DX1 5W-30 a été formulée pour respecter la spécification GM dexos1™ Gen 3 relative aux lubrifiants. L'huile DX1 5W-30 est conçue pour maintenir les performances du moteur des véhicules lorsqu'une huile 5W-30 est recommandée.

SynPower DX1 5W-30 respecte la classification API SN Plus récemment adoptée et protège les moteurs GDI (injection directe d'essence) contre le pré-allumage à faible vitesse (LSPI).

Convient pour les voitures avec TWC (catalyseur à trois voies).

Rétrocompatible avec les modèles GM antérieurs à 2018 utilisant des huiles moteur GM dexos1™.

Toujours consulter le manuel du propriétaire pour connaître la spécification correcte de l'huile à utiliser

Caractéristiques et avantages

Protège le moteur et le système d'émissions

L'huile moteur SynPower est formulée avec des huiles de base de la plus grande qualité et les additifs les plus récents pour garantir une protection et des performances de pointe dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs.

Contrôle des dépôts

Des additifs spéciaux évitent la formation de boue et de dépôts nuisibles à l'intérieur du moteur.

Protection contre l'usure

Fournit une protection de pointe contre l'usure dans toutes les conditions de fonctionnement.

Excellentes performances de démarrage à froid

Un débit d'huile instantané à basse température permet des démarrages à froid aisés et une lubrification optimale dans les secondes qui suivent l'allumage.

Propreté du moteur

Garde le moteur extrêmement propre en minimisant les dépôts.

FICHE PRODUIT



Keeping the world moving since 1866™

Desservant plus de 100 pays dans le monde, Valvoline est un fabricant, distributeur et producteur majeur de produits et services de qualité pour le secteur automobile et industriel. La gamme de produits se compose de lubrifiants automobiles ; liquides de transmission ; huiles pour engrenages ; lubrifiants hydrauliques ; composés chimiques automobiles ; produits spécialisés ; graisses, et produits pour le système de refroidissement.

Pour de plus amples informations sur les produits, programmes et services Valvoline, rendez-vous sur

<https://www.valvolineglobal.com/fr-fr/> ou <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Propriétés typiques

Les propriétés typiques sont basées sur la production actuelle. La production future respectera les spécifications Valvoline, mais des variations de ces caractéristiques sont possibles.

SynPower DX1	
Indice de viscosité SAE	5W-30
Viscosité, mm ² /s à 100°C ASTM D-445	10.2
Viscosité, mm ² /s à 40°C ASTM D-445	58.0
Indice de viscosité ASTM D-2270	165
Viscosité, mPa.s -30°C ASTM D-5293	4500
Indice de basicité, mg KOH/g ASTM D-2896	7.1
Point d'écoulement, °C ASTM D-5949	-42
Densité à 15,6°C ASTM D-4052	0.847
Point d'éclair, méthode Cleveland en vase ouvert, °C ASTM D-92	228

Les présentes informations s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués à l'endroit (aux endroits) suivant(s) : Europe

™ marque déposée, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Toutes les indications, informations et données présentées ici sont jugées précises et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, une garantie explicite, ou une garantie implicite de commerciabilité ou d'aptitude à un usage particulier, ou déclaration expresse ou implicite, pour laquelle Ellis Enterprises B.V. et ses filiales assument une responsabilité légale.

Santé et sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter des risques importants pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est correctement utilisé en suivant les applications recommandées et les normes d'hygiène personnelles. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre distributeur local ou via Internet

<http://sds.valvolineglobal.com>

Protégez l'environnement

Ramenez l'huile usagée à un point de collecte agréé. Conformez-vous aux réglementations locales. Ne déversez pas dans l'égout, sur le sol ou dans l'eau.

Stockage

Nous recommandons de stocker tous les emballages à l'abri. En cas de stockage en extérieur inévitable, les barils doivent être placés en position horizontale pour éviter toute introduction d'eau et des dommages aux marquages du baril. Les produits ne doivent jamais être stockés à plus de 60 °C, ni être exposés au soleil ou au gel.

Remplace – 077/04