

Lubrifiants - Huile moteur - Huiles moteur pour usage intensif

Version : 106/08c

Valvoline™ HD Engine Oil SAE 30

Formulation monograde de qualité pour applications intensives

L'huile moteur Valvoline HD SAE 30 est une huile classique de première qualité pour usage intensif, destinée aux moteurs essence et diesel pour lesquels le constructeur du moteur recommande une huile monograde.

Niveaux de performance

API : CF

Applications

Convient aux moteurs à usage intensif pour lesquels des huiles monogrades sont recommandées.

Spécialement élaborée pour les moteurs des parcs de service public, qu'elle protège contre la formation de boue résultant des arrêts et démarrages fréquents.

Dans certains cas indiqués par le constructeur de la machine, elle peut également être utilisée comme huile hydraulique ou huile pour engrenages.

Peut être utilisée comme huile hydraulique avec la qualification ISO 100.

Caractéristiques et avantages

Protection contre l'usure

Un film d'huile résistant protège le moteur de l'usure et de la corrosion

Propreté du moteur

Aide à prévenir la formation de boue résultant de la conduite entrecoupée d'arrêts fréquents.

Résistance à la dégradation

Film d'huile résistant à la chaleur et à l'oxydation.

Application marine

Convient pour une utilisation dans les moteurs marins plus anciens des bateaux de plaisance.

Keeping the world moving since 1866™

Desservant plus de 100 pays dans le monde, Valvoline est un fabricant, distributeur et producteur majeur de produits et services de qualité pour le secteur automobile et industriel. La gamme de produits se compose de lubrifiants automobiles ; liquides de transmission ; huiles pour engrenages ; lubrifiants hydrauliques ; composés chimiques automobiles ; produits spécialisés ; graisses, et produits pour le système de refroidissement.

Pour de plus amples informations sur les produits, programmes et services Valvoline, rendez-vous sur www.valvolineeurope.com

Propriétés typiques

Les propriétés typiques sont basées sur la production actuelle. La production future respectera les spécifications Valvoline, mais des variations de ces caractéristiques sont possibles.

Huile moteur HD	
Indice de viscosité SAE	30
Viscosité, mm ² /s à 100 °C. ASTM D-445	10,5
Viscosité, mm ² /s à 40 °C. ASTM D-445	73
Indice de viscosité ASTM D-2270	129
Indice de base, mg KOH/g ASTM D-2896	7,1
Point d'écoulement, °C ASTM D-5949	-36
Densité à 15,6°C. ASTM D-4052	0,871
Point d'éclair, méthode Cleveland en vase ouvert, °C. ASTM D-92	242

Les présentes informations s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués à l'endroit (aux endroits) suivant(s) : Europe

Santé et sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter des risques importants pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est correctement utilisé en suivant les applications recommandées et les normes d'hygiène personnelles. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre distributeur local ou via Internet <http://msds.valvoline.com>

Protégez l'environnement

Ramenez l'huile usagée à un point de collecte agréé. Conforme aux réglementations locales. Ne la jetez pas dans l'égout, sur le sol ou dans l'eau.

Stockage

Nous recommandons de stocker tous les emballages à l'abri. En cas de stockage en extérieur inévitable, les tambours doivent être placés en position horizontale pour éviter toute introduction d'eau et des dommages aux marquages du tambour. Les produits ne doivent jamais être stockés à plus de 60° C, ni exposés au soleil ou au gel.

Remplace – 106/07c

™ Marque de Valvoline, déposée dans différents pays © 2016

Toutes les indications, informations et données présentées ici sont jugées précises et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, une garantie explicite, ou une garantie implicite de commerciabilité ou d'aptitude à un usage particulier, ou déclaration expresse ou implicite, pour laquelle Ellis Enterprises B.V. et ses filiales assument une responsabilité légale.