

Lubrifiants - Huile moteur - Huiles moteur pour moto

Version : 306/02c

SynPower™ 4T SAE 10W-30

Huile moteur entièrement synthétique de première qualité pour les moteurs de motos quatre temps. Formulée pour des performances de pointe dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs.

Niveaux de performance

API : SM, SN

JASO MA

JASO MA2

Applications

Tous les moteurs de motos 4 temps pour lesquels une huile moteur SAE 10W-30 est recommandée.

Particulièrement lorsque la spécification JASO MA2 est requise.

Optimisée pour les systèmes de lubrification où le moteur, la boîte de vitesses et l'embrayage sont intégrés (carter humide).

Convient pour les motos utilisées par temps froid. Loisirs, transport, motocross et conduite de tous les jours.

Caractéristiques et avantages

Protection et performances exceptionnelles

L'huile moteur SynPower 4T est formulée avec des huiles de base de la plus grande qualité et les additifs les plus récents pour garantir une protection et des performances exceptionnelles dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour répondre aux normes les plus récentes des principaux constructeurs de moteurs de motos.

Protection contre l'usure

Fournit une protection de pointe contre l'usure dans toutes les conditions de fonctionnement. Conçue pour protéger les moteurs à hautes performances.

Propreté du moteur

Garde le moteur extrêmement propre en minimisant les dépôts.

Compatible avec les embrayages en bain d'huile

Caractéristiques optimales de frottement pour un transfert maximal de puissance, un passage des rapports sans à-coups et une protection adéquate de l'embrayage en bain d'huile. (homologuée JASO MA2).

Démarrages aisés

Recommandée pour un démarrage rapide, même par temps très froid ou après de longues périodes d'inactivité du moteur.

Keeping the world moving since 1866™

Desservant plus de 100 pays dans le monde, Valvoline est un fabricant, distributeur et producteur majeur de produits et services de qualité pour le secteur automobile et industriel. La gamme de produits se compose de lubrifiants automobiles ; liquides de transmission ; huiles pour engrenages ; lubrifiants hydrauliques ; composés chimiques automobiles ; produits spécialisés ; graisses, et produits pour le système de refroidissement.

Pour de plus amples informations sur les produits, programmes et services Valvoline, rendez-vous sur www.valvolineeurope.com

Propriétés typiques

Les propriétés typiques sont basées sur la production actuelle. La production future respectera les spécifications Valvoline, mais des variations de ces caractéristiques sont possibles.

SynPower 4T	
Indice de viscosité SAE	10W-30
Viscosité, mm ² /s à 100 °C. ASTM D-445	10,9
Viscosité, mm ² /s à 40 °C. ASTM D-445	66,1
Indice de viscosité ASTM D-2270	151
Indice de basicité, mg KOH/g ASTM D-2896	7,4
Point d'écoulement, °C ASTM D-5949	-36
Densité à 15,6 °C. ASTM D-4052	0,854
Point d'éclair, méthode Cleveland en vase ouvert, °C. ASTM D-92	239

Les présentes informations s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués à l'endroit (aux endroits) suivant(s) : Europe

™ Marque de Valvoline, déposée dans différents pays © 2016

Toutes les indications, informations et données présentées ici sont jugées précises et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, une garantie explicite, ou une garantie implicite de commerciabilité ou d'aptitude à un usage particulier, ou déclaration expresse ou implicite, pour laquelle Ellis Enterprises B.V. et ses filiales assument une responsabilité légale.

Santé et sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter de risques importants pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est correctement utilisé en suivant les applications recommandées et les normes d'hygiène personnelles. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre distributeur local ou via Internet <http://msds.valvoline.com>

Protégez l'environnement

Ramenez l'huile usagée à un point de collecte agréé. Conforme aux réglementations locales. Ne la jetez pas dans l'égout, sur le sol ou dans l'eau.

Stockage

Nous recommandons de stocker tous les emballages à l'abri. En cas de stockage en extérieur inévitable, les tambours doivent être placés en position horizontale pour éviter toute introduction d'eau et des dommages aux marquages du tambour. Les produits ne doivent jamais être stockés à plus de 60° C, ni exposés au soleil ou au gel.

Remplace – 306/01c